

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-reolink-duo-series-p750-duo-3-poe-p-357918.html>



## Kamera IP Reolink DUO Series P750 (DUO 3 POE)

Cena brutto	<b>687,99 zł</b>
Cena netto	<b>559,34 zł</b>
Numer katalogowy	<b>CIPRLNKAM0143</b>
Kod producenta	<b>Series-P750</b>
Kod EAN	<b>6975253984282</b>
Suma megapikseli	<b>16 MP</b>
Wielkość czujnika CCD	<b>25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")</b>
Maksymalny rozmiar karty pamięci	<b>256 GB</b>
Nagrywanie wideo	<b>Tak</b>
Formaty kompresji	<b>H.265</b>
Ilość klatek	<b>20 fps</b>
Wyjście prądu stałego (w voltach)	<b>12, 48</b>
Zintegrowany czytnik kart	<b>Tak</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	<b>Tak</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Tak</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-10 - 55 °C</b>
Wysokość produktu	<b>56 mm</b>
Szerokość produktu	<b>195 mm</b>
Głębokość produktu	<b>103 mm</b>
Diody LED	<b>Tak</b>
Waga produktu	<b>680 g</b>
Kolor produktu	<b>Czarny,Biały</b>
Ostrzeżenia	<b>Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z</b>
Temperatura koloru	<b>6500 K</b>
Poziom dostępu użytkownika	<b>Administrator, Użytkownik</b>

Obsługa PoE	<b>Tak</b>
Liczba soczewek	<b>1</b>
Długość stałej ogniskowej	<b>2,8 mm</b>
Standard PoE	<b>IEEE 802.3af</b>
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	<b>Android,iOS</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Tak</b>
Kąt widzenia obiektywu w pionie	<b>55°</b>
Rodzaj zasilania	<b>DC, PoE</b>
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	<b>180°</b>
Czujnik ruchu	<b>Tak</b>
Liczba użytkowników	<b>20 użyt.</b>
Obsługiwane karty pamięci	<b>MicroSD</b>
Tryb nocny	<b>Tak</b>
Sposób łączności	<b>Przewodowy</b>
Strumień świetlny	<b>560 lm</b>
Ilość diod oświetlenia	<b>8</b>
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	<b>30 m</b>
Wbudowane światło	<b>Tak</b>
Typ diody LED	<b>Podczerwień</b>
Stopień ochrony IP	<b>IP67</b>
Wbudowane głośniki	<b>Tak</b>
Wyjście prądu stałego (w amperach)	<b>2 A</b>
Typ przetwornika obrazu	<b>CMOS</b>
Liczba czujników	<b>1</b>
Typ mocowania	<b>Ściana</b>
Obsługiwane przeglądarki	<b>Edge, Firefox, Chrome, Safari</b>
Maksymalna przesłona	<b>1,6</b>
Obsługiwane protokoły sieciowe	<b>HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P</b>
Rozdzielczość	<b>7680 x 2160 px</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M