Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 14:56

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-reolink-e-series-e540-czarna-e1-outdoor-czarna-p-338213.html



Kamera IP Reolink E Series E540 Czarna (E1 Outdoor Czarna)

Cena brutto	**519,99 zł**
Cena netto	**422,76 zł**
Numer katalogowy	**CIPRLNKAM0130**
Kod producenta	**E-Series-E540-B**
Kod EAN	**6975253984336**
Wbudowany HDD	**Nie**
Formaty kompresji	**H.264**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Wirtualny asystent	**Google Assistant**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Średnica	**9 cm**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Ilość klatek	**20 fps**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Obsługiwane formaty plików wideo	**H.264**
Przycisk reset	**Tak**
Liczba soczewek	**1**
Nagrywanie wideo	**Tak**
Prędkość przepływu danych	**64 Kbps - 5120 Kbps**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 50°**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**Android,iOS**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**37 - 68°**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**48 - 90°**
Karta sieciowa	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy i bezprzewodowy**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,802.11b**
Ilość diod oświetlenia	**12**

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Transmisja wideo	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Tak**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**12 m**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA,WPA2**
Typ diody LED	**Podczerwień/biały**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-10 - 50 °C**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**1 A**
Wysokość produktu	**120 mm**
Liczba kamer	**1**
Waga produktu	**415 g**
Liczba czujników	**1**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**2560 x 1920**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Kolor produktu	**Czarny**
Pobór mocy (max)	**12 W**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P**
Układ	**Kulisty**
Ostrzeżenia	**Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Użytkownik**
Zestaw do montażu	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**2560 x 1920 px**

Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	**Tak**
Dołączone śruby	**Tak**
Wi-Fi	**Tak**
Widok na żywo	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP65**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Rodzaj zasilania	**DC**
Typ mocowania	**Sufit**
Liczba użytkowników	**20 użyt.**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Tryb nocny	**Tak**
System dźwięku	**2-drożny**
Długość ogniskowa	**2.8 - 8 mm**
Bluetooth	**Nie**
Suma megapikseli	**5 MP**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M