

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-reolink-e-series-e540-czarna-e1-outdoor-czarna-p-338213.html>



Kamera IP Reolink E Series E540 Czarna (E1 Outdoor Czarna)

Cena brutto	429,99 zł
Cena netto	349,59 zł
Numer katalogowy	CIPRLNKAM0130
Kod producenta	E-Series-E540-B
Kod EAN	6975253984336
Kolor produktu	Czarny
Liczba czujników	1
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Zakres przesuwania	0 - 355°
Układ	Kulisty
Pobór mocy (max)	12 W
Wbudowany mikrofon	Tak
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Maksymalna rozdzielczość	2560 x 1920 px
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g
Wi-Fi	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Zestaw do montażu	Tak
Rodzaj zasilania	DC
Dołączone śruby	Tak
Liczba użytkowników	20 użyt.
Stopień ochrony IP	IP65
Tryb nocny	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
System dźwięku	2-drożny
Typ mocowania	Sufit
Bluetooth	Nie
Maksymalna przestona	1,6
Długość ogniskowa	2.8 - 8 mm

Suma megapikseli	5 MP
Formaty kompresji	H.264
Wbudowane głośniki	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Średnica	9 cm
Wirtualny asystent	Google Assistant
Ilość klatek	20 fps
Przycisk reset	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Zakres kąta nachylenia	0 - 50°
Wideo detekcja ruchu	Tak
Obsługiwane formaty plików wideo	H.264
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Liczba soczewek	1
Nagrywanie wideo	Tak
Długość fal podczerwieni	850 nm
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Prędkość przepływu danych	64 Kbps - 5120 Kbps
Przewodowa sieć lan	Tak
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Użytkownik
Podręcznik użytkownika	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	37 - 68°
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,802.11b
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	48 - 90°
Widok na żywo	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak

Sposób łączności	Przewodowy i bezprzewodowy
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Ilość diod oświetlenia	12
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Transmisja wideo	Tak
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA, WPA2
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	12 m
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 50 °C
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Wysokość produktu	120 mm
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1 A
Waga produktu	415 g
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2560 x 1920
Liczba kamer	1

Opis produktu

- Gwarancja: F024M