

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-reolink-e-series-e540-czarna-e1-outdoor-czarna-p-338213.html>



Kamera IP Reolink E Series E540 Czarna (E1 Outdoor Czarna)

Cena brutto	428,99 zł
Cena netto	348,77 zł
Numer katalogowy	CIPRLNKAM0130
Kod producenta	E-Series-E540-B
Kod EAN	6975253984336
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 50 °C
Stopień ochrony IP	IP65
Wysokość produktu	120 mm
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Waga produktu	415 g
Typ mocowania	Sufit
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2560 x 1920
Maksymalna przęsłona	1,6
Długość ogniskowa	2.8 - 8 mm
Kolor produktu	Czarny
Suma megapikseli	5 MP
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Układ	Kulisty
Wirtualny asystent	Google Assistant
Wbudowany mikrofon	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Maksymalna rozdzielczość	2560 x 1920 px
Wideo detekcja ruchu	Tak
Obsługiwane formaty plików wideo	H.264
Wi-Fi	Tak
Liczba soczewek	1
Nagrywanie wideo	Tak
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom

	mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Przeznaczenie	Wewnętrz i na wolnym powietrzu
Długość fal podczerwieni	850 nm
Rodzaj zasilania	DC
Prędkość przepływu danych	64 Kbps - 5120 Kbps
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Użytkownik
Liczba użytkowników	20 użyt.
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Tryb nocny	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	37 - 68°
Widok na żywo	Tak
System dźwięku	2-drożny
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	48 - 90°
Bluetooth	Nie
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Sposób łączności	Przewodowy i bezprzewodowy
Formaty kompresji	H.264
Wbudowane głośniki	Tak
Ilość diod oświetlenia	12
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Średnica	9 cm
Transmisja wideo	Tak
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Ilość klatek	20 fps
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	12 m
Przycisk reset	Tak
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Zakres kąta nachylenia	0 - 50°
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1 A
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Liczba kamer	1
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Liczba czujników	1
Przewodowa sieć lan	Tak
Zakres przesuwania	0 - 355°

Podręcznik użytkownika	Tak
Pobór mocy (max)	12 W
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,802.11b
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Zestaw do montażu	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA,WPA2
Dołączone śruby	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F024M