

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-reolink-e-series-e540-czarna-e1-outdoor-czarna-p-338213.html>



Kamera IP Reolink E Series E540 Czarna (E1 Outdoor Czarna)

Cena brutto	428,99 zł
Cena netto	348,77 zł
Numer katalogowy	CIPRLNKAM0130
Kod producenta	E-Series-E540-B
Kod EAN	6975253984336
Typ mocowania	Sufit
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Średnica	9 cm
Maksymalna przęsłona	1,6
Ilość klatek	20 fps
Przycisk reset	Tak
Długość ogniskowa	2.8 - 8 mm
Zakres kąta nachylenia	0 - 50°
Suma megapikseli	5 MP
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Wbudowany HDD	Nie
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Wirtualny asystent	Google Assistant
Przewodowa sieć lan	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Podręcznik użytkownika	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Obsługiwane formaty plików wideo	H.264
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,802.11b
Liczba soczewek	1
Nagrywanie wideo	Tak
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze

Prędkość przepływu danych	64 Kbps - 5120 Kbps
Długość fal podczerwieni	850 nm
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Użytkownik
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	37 - 68°
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	48 - 90°
Widok na żywo	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA,WPA2
Sposób łączności	Przewodowy i bezprzewodowy
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 50 °C
Ilość diod oświetlenia	12
Wysokość produktu	120 mm
Transmisja wideo	Tak
Waga produktu	415 g
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2560 x 1920
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Kolor produktu	Czarny
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	12 m
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Układ	Kulisty
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1 A
Wbudowany mikrofon	Tak
Liczba kamer	1
Maksymalna rozdzielczość	2560 x 1920 px
Liczba czujników	1
Wi-Fi	Tak
Zakres przesuwania	0 - 355°
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Pobór mocy (max)	12 W

Rodzaj zasilania	DC
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g
Liczba użytkowników	20 użyt.
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Tryb nocny	Tak
Zestaw do montażu	Tak
System dźwięku	2-drożny
Dołączone śruby	Tak
Bluetooth	Nie
Stopień ochrony IP	IP65
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Formaty kompresji	H.264
Wbudowane głośniki	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F024M