

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-reolink-e-series-e560-e1-outdoor-pro-p-338214.html>



Kamera IP Reolink E Series E560 (E1 Outdoor PRO)

Cena brutto	513,99 zł
Cena netto	417,88 zł
Numer katalogowy	CIPRLNKAM0131
Kod producenta	E-Series-E560
Kod EAN	6975253983797
Szerokość opakowania	159 mm
Częstotliwość (MHz)	2400 - 5000 MHz
Przewody	LAN (RJ-45)
Pobór mocy (max)	12 W
Głębokość opakowania	227 mm
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Kolor produktu	Biały
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Układ	Kulisty
Wbudowane światło	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Zestaw do montażu	Tak
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Dołączone śruby	Tak
Wi-Fi	Tak
Stopień ochrony IP	IP65
Przeznaczenie	Wewnętrz i na wolnym powietrzu
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Rodzaj zasilania	DC
Typ mocowania	Ściana
Liczba użytkowników	20 użyt.
Maksymalna przęsłona	1,6
Długość ogniskowa	2.8 - 8 mm

Tryb nocny	Tak
Suma megapikseli	8 MP
System dźwięku	2-drożny
Wbudowany HDD	Nie
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Bluetooth	Nie
Wirtualny asystent	Google Assistant
Długość fal podczerwieni	850 nm
Typ anteny	Wewnętrzny
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Użytkownik
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Zakres szybkości transmisji bitów	64 - 4096 Kbit/s
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Wbudowane głośniki	Tak
Nagrywanie wideo	Tak
Liczba soczewek	1
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Średnica	9 cm
Formaty kompresji	H.265
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie zwierząt domowych,Wykrywanie ludzi,Wykrywanie pojazdów
Przewodowa sieć lan	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Standardy Wi- Fi	802.11b,802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n)
Ilość klatek	20 fps
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Tryb dzienny / nocny	Tak
Przycisk reset	Tak
Auto-tracking	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak

Kontrola pochylenia kamery	Tak
Zakres kąta nachylenia	0 - 50°
Kąt widzenia obiektywu w pionie	30 - 53°
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Kontrola panewki kamery	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	50 - 94°
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	12 m
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-PSK,WPA2-PSK
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Sposób łączności	Przewodowy i bezprzewodowy
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 50 °C
Typ diody LED	Podczerwień
Ilość diod oświetlenia	12
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1 A
Wysokość produktu	120 mm
PTZ	Tak
Diody LED	Tak
Liczba kamer	1
Wysokość opakowania	125 mm
Liczba czujników	1
Waga wraz z opakowaniem	620 g
Waga produktu	415 g
Zakres przesuwania	0 - 355°

Opis produktu

- Gwarancja: F024M