

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-reolink-g430-5mp-p-332260.html>

Kamera IP Reolink G430 5MP

Cena brutto	782,99 zł
Cena netto	636,58 zł
Numer katalogowy	CIPRLNKAM0123
Kod producenta	Reolink GO PT P
Kod EAN	6975253983254
Standardy 3G	WCDMA,UMTS,HSDPA+
Średnica	9,8 cm
Typ mocowania	Ściana
Suma megapikseli	5 MP
Obsługiwane formaty plików wideo	H.265
Wbudowany HDD	Nie
Możliwość przybliżenia	Tak
Wirtualny asystent	Google Assistant
Ilość klatek	15 fps
Maksymalny rozmiar karty pamięci	128 GB
Zakres kąta nachylenia	0 - 140°
Wyjście prądu stałego (w voltach)	5
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Długość fal podczerwieni	850 nm
Przewodowa sieć lan	Nie
Technologia czujnika ruchu	Pasywny czujnik podczerwieni (PIR)
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 55 °C
Rodzaj powiadomienia	Mail, Powiadomienie push
Wysokość produktu	112 mm
Kąt widzenia soczewki, przekątna	115°
Diody LED	Tak

Wideo detekcja ruchu	Tak
Wysokość opakowania	125 mm
Liczba soczewek	1
Waga wraz z opakowaniem	1,07 kg
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie ludzi, Wykrywanie pojazdów
Waga produktu	485 g
Kąt widzenia obiektywu w pionie	57°
Szerokość opakowania	159 mm
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	95°
Przewody	USB
Cyfrowy zoom	10x
Głębokość opakowania	217 mm
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Kolor produktu	Biały
Sposób łączności	Bezprzewodowy
Ilość diod oświetlenia	6
Port USB	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	10 m
Układ	Kopuła
Typ diody LED	Podczerwień
Wbudowany mikrofon	Tak
Wyjście prądu stałego (w amperach)	2 A
Maksymalna rozdzielczość	2560 x 1440 px
Liczba kamer	1
Wi-Fi	Nie
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Liczba czujników	1
Rodzaj zasilania	Bateria, Słoneczny
Zakres przesuwania	0 - 355°
Czujnik ruchu	Tak
Akumulator	Tak
Tryb nocny	Tak
Gniazdo karty SIM	Tak
System dźwięku	2-drożny
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Bluetooth	Nie
Zestaw do montażu	Tak

Dołączone śruby	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Stopień ochrony IP	IP64
Standardy 4G	LTE-TDD & LTE-FDD
Pojemność baterii	6000 mAh
Typ przetwornika obrazu	CMOS

Opis produktu

- Gwarancja: F024M