

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-reolink-p334-lan-3840-x-2160-px-p-336452.html>

## Kamera IP Reolink P334 LAN 3840 x 2160 px

Cena brutto	<b>326,99 zł</b>
Cena netto	<b>265,85 zł</b>
Numer katalogowy	<b>CIPRLNKAM0125</b>
Kod producenta	<b>P334</b>
Kod EAN	<b>6975253983766</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.3af</b>
Wysokość produktu	<b>103,8 mm</b>
Wielkość czujnika CCD	<b>25,4 / 2,49 mm (1 / 2.49")</b>
Diody LED	<b>Tak</b>
Zestaw do montażu	<b>Tak</b>
Wysokość opakowania	<b>145 mm</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>1,13 kg</b>
Dołączone śruby	<b>Tak</b>
Waga produktu	<b>526 g</b>
Stopień ochrony IP	<b>IP66</b>
Szerokość opakowania	<b>159 mm</b>
Typ przetwornika obrazu	<b>CMOS</b>
Typ mocowania	<b>Sufit</b>
Przewody	<b>LAN (RJ-45)</b>
Maksymalna przęsłona	<b>1,6</b>
Głębokość opakowania	<b>262 mm</b>
Suma megapikseli	<b>8 MP</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Wbudowany HDD	<b>Nie</b>
Gniazdko wyjścia DC	<b>Tak</b>
Wirtualny asystent	<b>Google Assistant</b>
Układ	<b>Kopuła</b>
Maksymalny rozmiar karty pamięci	<b>256 GB</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Tak</b>
Formaty kompresji	<b>H.265</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>3840 x 2160 px</b>
Wi-Fi	<b>Nie</b>

Ostrzeżenia	<b>Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z</b>
Przeznaczenie	<b>Wewnątrz i na wolnym powietrzu</b>
Długość fal podczerwieni	<b>850 nm</b>
Rodzaj zasilania	<b>DC, PoE</b>
Poziom dostępu użytkownika	<b>Administrator, Użytkownik</b>
Liczba użytkowników	<b>20 użyt.</b>
Zakres szybkości transmisji bitów	<b>64 - 8192 Kbit/s</b>
Tryb nocny	<b>Tak</b>
System dźwięku	<b>2-drożny</b>
Długość stałej ogniskowej	<b>2,8 mm</b>
Bluetooth	<b>Nie</b>
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	<b>Android,iOS</b>
Kąt widzenia obiektywu w pionie	<b>56°</b>
Wbudowane głośniki	<b>Tak</b>
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	<b>105°</b>
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	<b>Fast Ethernet</b>
Średnica	<b>11,7 cm</b>
Obsługiwane karty pamięci	<b>MicroSD</b>
Ilość klatek	<b>25 fps</b>
Sposób łączności	<b>Przewodowy</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Ilość diod oświetlenia	<b>2</b>
Wyjście prądu stałego (w voltach)	<b>12, 48</b>
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	<b>30 m</b>
Zintegrowany czytnik kart	<b>Tak</b>
Typ diody LED	<b>Podczerwień</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Wyjście prądu stałego (w amperach)	<b>1 A</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Liczba kamer	<b>1</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	<b>Tak</b>

---

Liczba czujników	<b>1</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Tak</b>
Pobór mocy (max)	<b>12 W</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Obsługiwane protokoły sieciowe	<b>HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-10 - 55 °C</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M