

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-reolink-p334-lan-3840-x-2160-px-p-336452.html>



Kamera IP Reolink P334 LAN 3840 x 2160 px

Cena brutto	326,99 zł
Cena netto	265,85 zł
Numer katalogowy	CIPRLNKAM0125
Kod producenta	P334
Kod EAN	6975253983766
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Użytkownik
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 55 °C
Zakres szybkości transmisji bitów	64 - 8192 Kbit/s
Wysokość produktu	103,8 mm
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Diody LED	Tak
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Wysokość opakowania	145 mm
Kąt widzenia obiektywu w pionie	56°
Waga wraz z opakowaniem	1,13 kg
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	105°
Waga produktu	526 g
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Szerokość opakowania	159 mm
Sposób łączności	Przewodowy
Przewody	LAN (RJ-45)
Ilość diod oświetlenia	2
Głębokość opakowania	262 mm
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Kolor produktu	Biały
Typ diody LED	Podczerwień
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1 A
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Liczba kamer	1
Układ	Kopuła

Liczba czujników	1
Wbudowany mikrofon	Tak
Pobór mocy (max)	12 W
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Wi-Fi	Nie
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,49 mm (1 / 2.49")
Liczba użytkowników	20 użyt.
Zestaw do montażu	Tak
Tryb nocny	Tak
Dołączone śruby	Tak
System dźwięku	2-drożny
Stopień ochrony IP	IP66
Bluetooth	Nie
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Typ mocowania	Sufit
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Wbudowane głośniki	Tak
Maksymalna przesłona	1,6
Ilość klatek	25 fps
Średnica	11,7 cm
Suma megapikseli	8 MP
Przycisk reset	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Wirtualny asystent	Google Assistant
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12, 48
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Formaty kompresji	H.265
Przewodowa sieć lan	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i

zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośrodkowego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z

Obsługiwane systemy operacyjne
Windows

Tak

Długość fal podczerwieni

850 nm

Opis produktu

- Gwarancja: G024M