

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-reolink-p437-p-357922.html>

## Kamera IP Reolink P437



|  |   |
|--|---|
| Cena brutto                            | <b>514,99 zł</b>  |
| Cena netto                             | <b>418,69 zł</b>  |
| Numer katalogowy                       | <b>CIPRLNKAM0163</b>  |
| Kod producenta                         | <b>P437</b>   |
| Kod EAN                                | <b>6975253983414</b>  |
| Obsługiwane protokoły sieciowe         | <b>HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P</b> |
| Ilość klatek                           | <b>25 fps</b>   |
| Standardy komunikacyjne                | <b>IEEE 802.3af</b>   |
| Obsługiwane tryby wideo                | <b>2160p</b>  |
| Wielkość czujnika CCD                  | <b>25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")</b>   |
| Wyjście prądu stałego (w voltach)      | <b>12, 48</b>   |
| Zintegrowany czytnik kart              | <b>Tak</b>  |
| Wbudowane światło                      | <b>Tak</b>  |
| Przewodowa sieć lan                    | <b>Tak</b>  |
| Zestaw do montażu                      | <b>Tak</b>  |
| Dołączone śruby                        | <b>Tak</b>  |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)      | <b>1</b>  |
| Stopień ochrony IP                     | <b>IP67</b>   |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac     | <b>Tak</b>  |
| Typ przetwornika obrazu                | <b>CMOS</b>   |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | <b>Tak</b>  |
| Typ mocowania                          | <b>Sufit</b>  |
| Zakres wilgotności względnej           | <b>10 - 90%</b>   |
| Maksymalna przęsłona                   | <b>1,6</b>  |
| Zakres temperatur (eksploatacja)       | <b>-10 - 55 °C</b>  |
| Długość ogniskowa                      | <b>2.7 - 13.5 mm</b>  |
| Wysokość produktu                      | <b>98,3 mm</b>  |
| Suma megapikseli                       | <b>8 MP</b>   |
| Waga produktu                          | <b>751 g</b>  |
| Wbudowany HDD                          | <b>Nie</b>  |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki     | <b>3840 x 2160</b>  |

|   |  |
|---|--|
| Poziom dostępu użytkownika                | <b>Administrator, Użytkownik</b>   |
| Wirtualny asystent                        | <b>Google Assistant</b>  |
| Kolor produktu                            | <b>Biały</b>   |
| Kąt widzenia soczewki, przekątna          | <b>39 - 123°</b>   |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci          | <b>256 GB</b>  |
| Układ                                     | <b>Kopuła</b>  |
| Wideo detekcja ruchu                      | <b>Tak</b>   |
| Temperatura koloru                        | <b>6500 K</b>  |
| Liczba soczewek                           | <b>1</b>   |
| Wbudowany mikrofon                        | <b>Tak</b>   |
| Prędkość przepływu danych                 | <b>64 Kbps - 8192 Kbps</b>   |
| Maksymalna rozdzielczość                  | <b>3840 x 2160 px</b>  |
| Ostrzeżenia                               | <b>Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze</b> |
| Wi-Fi                                     | <b>Nie</b>   |
| Długość fal podczerwieni                  | <b>850 nm</b>  |
| Obsługa mobilnych systemów operacyjnych   | <b>iOS,Android</b>   |
| Przeznaczenie                             | <b>Wewnątrz i na wolnym powietrzu</b>  |
| Kąt widzenia obiektywu w pionie           | <b>17 - 55°</b>  |
| Rodzaj zasilania                          | <b>DC, PoE</b>   |
| Kąt widzenia obiektywu, w poziomie        | <b>31 - 100°</b>   |
| Zoom optyczny                             | <b>5x</b>  |
| Obsługiwane karty pamięci                 | <b>MicroSD</b>   |
| Sposób łączności                          | <b>Przewodowy</b>  |
| Liczba użytkowników                       | <b>20 użyt.</b>  |
| Ilość diod oświetlenia                    | <b>4</b>   |
| Tryb nocny                                | <b>Tak</b>   |
| Transmisja wideo                          | <b>Tak</b>   |
| System dźwięku                            | <b>2-drożny</b>  |
| Podczerwień (IR) Filtr odcięcia           | <b>Tak</b>   |
| Bluetooth                                 | <b>Nie</b>   |
| Odległość widzenia nocnego (Night Vision) | <b>30 m</b>  |
| Typ diody LED                             | <b>Podczerwień</b>   |

---

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Obsługiwane formaty plików wideo   | <b>H.265</b>         |
| Wbudowane głośniki                 | <b>Tak</b>           |
| Wyjście prądu stałego (w amperach) | <b>1 A</b>           |
| Nagrywanie wideo                   | <b>Tak</b>           |
| Średnica                           | <b>13,3 cm</b>       |
| Liczba kamer                       | <b>1</b>             |
| Możliwość przybliżenia             | <b>Tak</b>           |
| Liczba czujników                   | <b>1</b>             |
| Formaty kompresji                  | <b>H.265</b>         |
| Pobór mocy (max)                   | <b>12 W</b>          |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet   | <b>Fast Ethernet</b> |

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M