

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-reolink-p437-p-357922.html>

Kamera IP Reolink P437



Cena brutto	514,99 zł
Cena netto	418,69 zł
Numer katalogowy	CIPRLNKAM0163
Kod producenta	P437
Kod EAN	6975253983414
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12, 48
Liczba soczewek	1
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Prędkość przepływu danych	64 Kbps - 8192 Kbps
Długość fal podczerwieni	850 nm
Przewodowa sieć lan	Tak
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS,Android
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Kąt widzenia obiektywu w pionie	17 - 55°
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	31 - 100°
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Sposób łączności	Przewodowy
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 55 °C
Ilość diod oświetlenia	4
Wysokość produktu	98,3 mm
Transmisja wideo	Tak
Waga produktu	751 g

Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	3840 x 2160
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Kolor produktu	Biały
Typ diody LED	Podczerwień
Układ	Kopuła
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1 A
Liczba kamer	1
Temperatura koloru	6500 K
Liczba czujników	1
Wbudowany mikrofon	Tak
Pobór mocy (max)	12 W
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Wi-Fi	Nie
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Zoom optyczny	5x
Wbudowane światło	Tak
Liczba użytkowników	20 użyt.
Zestaw do montażu	Tak
Tryb nocny	Tak
Dołączone śruby	Tak
System dźwięku	2-drożny
Stopień ochrony IP	IP67
Bluetooth	Nie
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Typ mocowania	Sufit
Obsługiwane formaty plików wideo	H.265
Wbudowane głośniki	Tak
Maksymalna przesłona	1,6
Nagrywanie wideo	Tak
Średnica	13,3 cm
Długość ogniskowa	2.7 - 13.5 mm

Możliwość przybliżenia	Tak
Suma megapikseli	8 MP
Wbudowany HDD	Nie
Formaty kompresji	H.265
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Użytkownik
Wirtualny asystent	Google Assistant
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Kąt widzenia soczewki, przekątna	39 - 123°
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Ilość klatek	25 fps
Wideo detekcja ruchu	Tak
Obsługiwane tryby wideo	2160p

Opis produktu

- Gwarancja: G024M