Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 14:10

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-reolink-p437-p-357922.html

Kamera IP Reolink P437



Cena brutto	**632,99 zł**
Cena netto	**514,63 zł**
Numer katalogowy	**CIPRLNKAM0163**
Kod producenta	**P437**
Kod EAN	**6975253983414**
Liczba soczewek	**1**
System dźwięku	**2-drożny**
Prędkość przepływu danych	**64 Kbps - 8192 Kbps**
Bluetooth	**Nie**
Ostrzeżenia	**Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**iOS,Android**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**17 - 55°**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Obsługiwane formaty plików wideo	**H.265**
Nagrywanie wideo	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**31 - 100°**
Średnica	**13,3 cm**
Możliwość przybliżenia	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Formaty kompresji	**H.265**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Ilość diod oświetlenia	**4**
Ilość klatek	**25 fps**
Transmisja wideo	**Tak**
Obsługiwane tryby wideo	**2160p**

Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12, 48**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Karta sieciowa	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**1 A**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Liczba kamer	**1**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Tak**
Liczba czujników	**1**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Tak**
Pobór mocy (max)	**12 W**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-10 - 55 °C**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
Wysokość produktu	**98,3 mm**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Wbudowane światło	**Tak**
Waga produktu	**751 g**
Zestaw do montażu	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**3840 x 2160**
Kolor produktu	**Biały**
Dołączone śruby	**Tak**
Układ	**Kopuła**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Temperatura koloru	**6500 K**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Typ mocowania	**Sufit**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Wi-Fi	**Nie**
Długość ogniskowa	**2.7 - 13.5 mm**

Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Suma megapikseli	**8 MP**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Wbudowany HDD	**Nie**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Użytkownik**
Zoom optyczny	**5x**
Wirtualny asystent	**Google Assistant**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**39 - 123°**
Liczba użytkowników	**20 użyt.**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M