

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-reolink-p437-p-357922.html>

Kamera IP Reolink P437



Cena brutto	517,99 zł
Cena netto	421,13 zł
Numer katalogowy	CIPRLNKAM0163
Kod producenta	P437
Kod EAN	6975253983414
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Formaty kompresji	H.265
Kąt widzenia soczewki, przekątna	39 - 123°
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Wideo detekcja ruchu	Tak
Ilość klatek	25 fps
Liczba soczewek	1
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Prędkość przepływu danych	64 Kbps - 8192 Kbps
Obsługiwane tryby wideo	2160p
Długość fal podczerwieni	850 nm
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS,Android
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12, 48
Kąt widzenia obiektywu w pionie	17 - 55°
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	31 - 100°
Przewodowa sieć lan	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Sposób łączności	Przewodowy
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Ilość diod oświetlenia	4

Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Transmisja wideo	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 55 °C
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Wysokość produktu	98,3 mm
Typ diody LED	Podczerwień
Waga produktu	751 g
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1 A
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	3840 x 2160
Liczba kamer	1
Kolor produktu	Biały
Liczba czujników	1
Układ	Kopuła
Temperatura koloru	6500 K
Pobór mocy (max)	12 W
Wbudowany mikrofon	Tak
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Wi-Fi	Nie
Wbudowane światło	Tak
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Zestaw do montażu	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Dołączone śruby	Tak
Zoom optyczny	5x
Stopień ochrony IP	IP67
Liczba użytkowników	20 użyt.
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Tryb nocny	Tak
Typ mocowania	Sufit
System dźwięku	2-drożny
Maksymalna przesłona	1,6

Bluetooth	Nie
Długość ogniskowa	2.7 - 13.5 mm
Suma megapikseli	8 MP
Obsługiwane formaty plików wideo	H.265
Wbudowane głośniki	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Nagrywanie wideo	Tak
Średnica	13,3 cm
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Użytkownik
Wirtualny asystent	Google Assistant
Możliwość przybliżenia	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M