

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-reolink-p437-p-357922.html>

Kamera IP Reolink P437



Cena brutto	517,99 zł
Cena netto	421,13 zł
Numer katalogowy	CIPRLNKAM0163
Kod producenta	P437
Kod EAN	6975253983414
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 55 °C
Wbudowane głośniki	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Bluetooth	Nie
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Tryb nocny	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Zoom optyczny	5x
Obsługiwane tryby wideo	2160p
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Możliwość przybliżenia	Tak
Temperatura koloru	6500 K
Obsługiwane formaty plików wideo	H.265
Kolor produktu	Biały
Wirtualny asystent	Google Assistant
Waga produktu	751 g
Ilość diod oświetlenia	4
Maksymalna przesłona	1,6
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Kąt widzenia obiektywu w pionie	17 - 55°
Dołączone śruby	Tak
Prędkość przepływu danych	64 Kbps - 8192 Kbps
Wbudowane światło	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak

Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Użytkownik
Pobór mocy (max)	12 W
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Liczba kamer	1
Typ diody LED	Podczerwień
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Suma megapikseli	8 MP
Średnica	13,3 cm
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
System dźwięku	2-drożny
Przewodowa sieć lan	Tak
Liczba użytkowników	20 użyt.
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12, 48
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Ilość klatek	25 fps
Wi-Fi	Nie
Formaty kompresji	H.265
Wbudowany mikrofon	Tak
Nagrywanie wideo	Tak
Układ	Kopuła
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	3840 x 2160
Wbudowany HDD	Nie
Wysokość produktu	98,3 mm
Długość ogniskowa	2.7 - 13.5 mm
Sposób łączności	Przewodowy
Typ mocowania	Sufit
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	31 - 100°
Stopień ochrony IP	IP67
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS,Android

Zestaw do montażu	Tak
Liczba soczewek	1
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Kąt widzenia soczewki, przekątna	39 - 123°
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Długość fal podczerwieni	850 nm
Liczba czujników	1
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1 A
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Transmisja wideo	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M