

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-reolink-p437-p-357922.html>

Kamera IP Reolink P437



Cena brutto	517,99 zł
Cena netto	421,13 zł
Numer katalogowy	CIPRLNKAM0163
Kod producenta	P437
Kod EAN	6975253983414
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	3840 x 2160
Kąt widzenia soczewki, przekątna	39 - 123°
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Kolor produktu	Biały
Wideo detekcja ruchu	Tak
Układ	Kopuła
Liczba soczewek	1
Prędkość przepływu danych	64 Kbps - 8192 Kbps
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Temperatura koloru	6500 K
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS,Android
Długość fal podczerwieni	850 nm
Wbudowany mikrofon	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	17 - 55°
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	31 - 100°
Wi-Fi	Nie
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Sposób łączności	Przewodowy
Zoom optyczny	5x

Ilość diod oświetlenia	4
Liczba użytkowników	20 użyt.
Transmisja wideo	Tak
Tryb nocny	Tak
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
System dźwięku	2-drożny
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Bluetooth	Nie
Typ diody LED	Podczerwień
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1 A
Obsługiwane formaty plików wideo	H.265
Wbudowane głośniki	Tak
Liczba kamer	1
Nagrywanie wideo	Tak
Średnica	13,3 cm
Liczba czujników	1
Możliwość przybliżenia	Tak
Pobór mocy (max)	12 W
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Formaty kompresji	H.265
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Ilość klatek	25 fps
Wbudowane światło	Tak
Obsługiwane tryby wideo	2160p
Zestaw do montażu	Tak
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12, 48
Dołączone śruby	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Przewodowa sieć lan	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Typ mocowania	Sufit

Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Maksymalna przesłona	1,6
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Długość ogniskowa	2.7 - 13.5 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 55 °C
Suma megapikseli	8 MP
Wysokość produktu	98,3 mm
Wbudowany HDD	Nie
Waga produktu	751 g
Poziom dostęp użytkownika	Administrator, Użytkownik
Wirtualny asystent	Google Assistant

Opis produktu

- Gwarancja: G024M