

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-reolink-p760-p-357923.html>

Kamera IP Reolink P760

Cena brutto	714,99 zł
Cena netto	581,29 zł
Numer katalogowy	CIPRLNKAM0164
Kod producenta	P760
Kod EAN	6975253983391
Maksymalna przesłona	1,6
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12, 48
Wbudowane głośniki	Tak
Suma megapikseli	8 MP
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Nagrywanie wideo	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Formaty kompresji	H.265,H.264
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Ilość klatek	25 fps
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 55 °C
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Użytkownik
Przycisk reset	Tak
Wysokość produktu	129 mm
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Szybkość pochylenia	60 °/s
Szerokość produktu	228,2 mm
Prędkość przesuwania	90 °/s
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że

produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze

Głębokość produktu	147 mm
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Cechy zabezpieczeń	Odporny na warunki atmosferyczne
Wysokość opakowania	190 mm
Sposób łączności	Przewodowy
Długość fal podczerwieni	850 nm
Waga wraz z opakowaniem	1,76 kg
Ilość diod oświetlenia	2
Waga produktu	1,21 kg
Tryb dzienny / nocny	Tak
Szerokość opakowania	205 mm
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Przewody	LAN (RJ-45)
Kontrola panewki kamery	Tak
Głębokość opakowania	270 mm
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	3840 x 2160
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Kolor produktu	Czarny,Biały
Typ diody LED	Podczerwień
Układ	Kopuła
Wyjście prądu stałego (w amperach)	2 A
Temperatura koloru	6500 K
Liczba kamer	1
Wbudowany mikrofon	Tak
Liczba czujników	2
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Zakres przesuwania	0 - 355°
Wi-Fi	Nie
Pobór mocy (max)	12 W
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Rodzaj zasilania	DC, PoE

Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1af
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Liczba użytkowników	20 użyt.
Wbudowane światło	Tak
Tryb nocny	Tak
Zestaw do montażu	Tak
System dźwięku	2-drożny
Dołączone śruby	Tak
Bluetooth	Nie
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Strumień świetlny	450 lm
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Obsługiwane tryby wideo	2160p

Opis produktu

- Gwarancja: G024M