

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-reolink-p760-p-357923.html>

Kamera IP Reolink P760

Cena brutto	716,99 zł
Cena netto	582,92 zł
Numer katalogowy	CIPRLNKAM0164
Kod producenta	P760
Kod EAN	6975253983391
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Przewodowa sieć lan	Tak
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Maksymalna przesłona	1,6
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Suma megapikseli	8 MP
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 55 °C
Nagrywanie wideo	Tak
Wysokość produktu	129 mm
Formaty kompresji	H.265,H.264
Szerokość produktu	228,2 mm
Ilość klatek	25 fps
Głębokość produktu	147 mm
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Użytkownik
Przycisk reset	Tak
Wysokość opakowania	190 mm
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Waga wraz z opakowaniem	1,76 kg
Szybkość pochylenia	60 °/s
Waga produktu	1,21 kg

Szerokość opakowania	205 mm
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Prędkość przesuwania	90 °/s
Przewody	LAN (RJ-45)
Cechy zabezpieczeń	Odporny na warunki atmosferyczne
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Głębokość opakowania	270 mm
Długość fal podczerwieni	850 nm
Sposób łączności	Przewodowy
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	3840 x 2160
Ilość diod oświetlenia	2
Tryb dzienny / nocny	Tak
Kolor produktu	Czarny,Biały
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Układ	Kopuła
Kontrola panewki kamery	Tak
Temperatura koloru	6500 K
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ diody LED	Podczerwień
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Wyjście prądu stałego (w amperach)	2 A
Wi-Fi	Nie
Liczba kamer	1
Przeznaczenie	Wewnętrz i na wolnym powietrzu
Liczba czujników	2
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Zakres przesuwania	0 - 355°
Liczba użytkowników	20 użyt.
Pobór mocy (max)	12 W
Tryb nocny	Tak
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF,

	SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
System dźwięku	2-drożny
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1af
Bluetooth	Nie
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Strumień świetlny	450 lm
Obsługiwane tryby wideo	2160p
Wbudowane światło	Tak
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12, 48
Wbudowane głośniki	Tak
Zestaw do montażu	Tak
Dołączone śruby	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M