

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-reolink-p760-p-357923.html>

Kamera IP Reolink P760

Cena brutto	716,99 zł
Cena netto	582,92 zł
Numer katalogowy	CIPRLNKAM0164
Kod producenta	P760
Kod EAN	6975253983391
Pobór mocy (max)	12 W
Liczba czujników	2
Wyjście prądu stałego (w amperach)	2 A
Formaty kompresji	H.265,H.264
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Suma megapikseli	8 MP
Ilość diod oświetlenia	2
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Dołączone śruby	Tak
Szybkość pochylenia	60 °/s
Wbudowane światło	Tak
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Użytkownik
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1af
Cechy zabezpieczeń	Odporny na warunki atmosferyczne
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12, 48
Kolor produktu	Czarny,Biały
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Głębokość opakowania	270 mm
Ilość klatek	25 fps
Szerokość opakowania	205 mm
Wbudowane głośniki	Tak
Waga wraz z opakowaniem	1,76 kg
Strumień świetlny	450 lm
Głębokość produktu	147 mm

System dźwięku	2-drożny
Wysokość produktu	129 mm
Liczba użytkowników	20 użyt.
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Przeznaczenie	Wewnętrz i na wolnym powietrzu
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Przewodowa sieć lan	Tak
Temperatura koloru	6500 K
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Zakres przesuwania	0 - 355°
Liczba kamer	1
Typ diody LED	Podczerwień
Nagrywanie wideo	Tak
Kontrola panewki kamery	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Tryb dzienny / nocny	Tak
Maksymalna przestona	1,6
Sposób łączności	Przewodowy
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Prędkość przesuwania	90 °/s
Zestaw do montażu	Tak
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Długość fal podczerwieni	850 nm
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Układ	Kopuła
Obsługiwane tryby wideo	2160p
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	3840 x 2160
Przycisk reset	Tak

Przewody	LAN (RJ-45)
Waga produktu	1,21 kg
Wysokość opakowania	190 mm
Bluetooth	Nie
Szerokość produktu	228,2 mm
Tryb nocny	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 55 °C
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Wi-Fi	Nie
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wbudowany mikrofon	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M