

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-reolink-p760-p-357923.html>

Kamera IP Reolink P760

Cena brutto	716,99 zł
Cena netto	582,92 zł
Numer katalogowy	CIPRLNKAM0164
Kod producenta	P760
Kod EAN	6975253983391
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Szybkość pochylenia	60 °/s
Prędkość przesuwania	90 °/s
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Cechy zabezpieczeń	Odporny na warunki atmosferyczne
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 55 °C
Sposób łączności	Przewodowy
Długość fal podczerwieni	850 nm
Wysokość produktu	129 mm
Ilość diod oświetlenia	2
Szerokość produktu	228,2 mm
Głębokość produktu	147 mm
Tryb dzienny / nocny	Tak
Wysokość opakowania	190 mm
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Waga wraz z opakowaniem	1,76 kg

Kontrola panewki kamery	Tak
Waga produktu	1,21 kg
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Szerokość opakowania	205 mm
Typ diody LED	Podczerwień
Przewody	LAN (RJ-45)
Wyjście prądu stałego (w amperach)	2 A
Głębokość opakowania	270 mm
Liczba kamer	1
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	3840 x 2160
Liczba czujników	2
Kolor produktu	Czarny, Biały
Zakres przesuwania	0 - 355°
Układ	Kopuła
Pobór mocy (max)	12 W
Temperatura koloru	6500 K
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Wbudowany mikrofon	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1af
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Wbudowane światło	Tak
Wi-Fi	Nie
Zestaw do montażu	Tak
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Dołączone śruby	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Liczba użytkowników	20 użyt.
Tryb nocny	Tak
Typ mocowania	Sufit / Ściana
System dźwięku	2-drożny
Maksymalna przestona	1,6
Bluetooth	Nie
Suma megapikseli	8 MP
Strumień świetlny	450 lm

Wbudowany HDD	Nie
Obsługiwane tryby wideo	2160p
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12, 48
Wbudowane głośniki	Tak
Nagrywanie wideo	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Formaty kompresji	H.265,H.264
Przewodowa sieć lan	Tak
Ilość klatek	25 fps
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Użytkownik
Przycisk reset	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M