

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-reolink-w330-rlc-810wa-p-338216.html>

Kamera IP Reolink W330 (RLC-810WA)

Cena brutto	377,99 zł
Cena netto	307,31 zł
Numer katalogowy	CIPRLNKAM0134
Kod producenta	W330
Kod EAN	6975253982202
Długość fal podczerwieni	850 nm
Temperatura koloru	6500 K
Typ mocowania	Ściana
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Użytkownik
Wbudowany mikrofon	Tak
Maksymalna przęstość	1,6
Zakres szybkości transmisji bitów	64 - 8192 Kbit/s
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Suma megapikseli	8 MP
Wi-Fi	Tak
Regulator ostrości	1.6
Widok na żywo	Tak
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Wbudowany HDD	Nie
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	12 kan.
Rodzaj zasilania	DC
Wirtualny asystent	Google Assistant
Wideo detekcja ruchu	Tak
Liczba użytkowników	20 użyt.
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Liczba soczewek	1
Tryb nocny	Tak
Obsługiwane formaty plików wideo	H.265
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie ludzi, Wykrywanie zwierząt domowych, Wykrywanie pojazdów
System dźwięku	2-drożny

Nagrywanie wideo	Tak
Prędkość przepływu danych	64 Kbps - 5120 Kbps
Bluetooth	Nie
Formaty kompresji	H.265
Długość stałej ogniskowej	4 mm
Typ anteny	Zewnętrzny
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Materiał obudowy	Aluminium
Ilość klatek	20 fps
Kąt widzenia obiektywu w pionie	45.2°
Przycisk reset	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	88.8°
Obsługiwane tryby wideo	2160p
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wbudowane głośniki	Tak
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Sposób łączności	Przewodowy i bezprzewodowy
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Średnica	6,7 cm
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Okres gwarancji	2 lat(a)
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Stała ostrość	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Przewodowa sieć lan	Tak
Ilość diod oświetlenia	2
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2,WPA,WPA3
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Podręcznik użytkownika	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 55 °C
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1 A
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,802.11g,802.11a

Transmisja wideo	Tak
Wysokość produktu	187 mm
Liczba kamer	1
Głębokość produktu	187 mm
Liczba czujników	1
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Diody LED	Tak
Długość produktu	486 mm
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Wysokość opakowania	125 mm
Pobór mocy (max)	12 W
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Waga wraz z opakowaniem	880 g
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Waga produktu	486 g
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ax
Szerokość opakowania	122 mm
Ilość anten	2
Przewody	LAN (RJ-45)
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Wbudowane światło	Tak
Głębokość opakowania	250 mm
Zestaw do montażu	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	3840 x 2160
Dołączone śruby	Tak
Kolor produktu	Biały
Stopień ochrony IP	IP67
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Cechy zabezpieczeń	Odporny na warunki

	atmosferyczne, Wodoodporna
Układ	Kula (kształt)
Typ przetwornika obrazu	CMOS

Opis produktu

- Gwarancja: F024M