Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:53

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-reolink-w330-rlc-810wa-p-338216.html



Kamera IP Reolink W330 (RLC-810WA)

Cena brutto	**474,99 zł**
Cena netto	**386,17 zł**
Numer katalogowy	**CIPRLNKAM0134**
Kod producenta	**W330**
Kod EAN	**6975253982202**
Liczba użytkowników	**20 użyt.**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Liczba soczewek	**1**
Tryb nocny	**Tak**
Obsługiwane formaty plików wideo	**H.265**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie ludzi,Wykrywanie zwierząt domowych,Wykrywanie pojazdów**
System dźwięku	**2-drożny**
Nagrywanie wideo	**Tak**
Prędkość przepływu danych	**64 Kbps - 5120 Kbps**
Bluetooth	**Nie**
Formaty kompresji	**H.265**
Długość stałej ogniskowej	**4 mm**
Typ anteny	**Zewnętrzny**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**Android,iOS**
Materiał obudowy	**Aluminium**
Ilość klatek	**20 fps**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**45.2°**
Przycisk reset	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**88.8°**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Obsługiwane tryby wideo	**2160p**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Średnica	**6,7 cm**

Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Sposób łączności	**Przewodowy i bezprzewodowy**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Okres gwarancji	**2 lat(a)**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Stała ostrość	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Ilość diod oświetlenia	**2**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA2,WPA,WPA3**
Typ diody LED	**Podczerwień/biały**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,802.11g,802.11a**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-10 - 55 °C**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**1 A**
Transmisja wideo	**Tak**
Wysokość produktu	**187 mm**
Liczba kamer	**1**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Głębokość produktu	**187 mm**
Liczba czujników	**1**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Diody LED	**Tak**
Długość produktu	**486 mm**
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	**Tak**
Wysokość opakowania	**125 mm**
Pobór mocy (max)	**12 W**
Waga wraz z opakowaniem	**880 g**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P**
Waga produktu	**486 g**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ax**

Szerokość opakowania	**122 mm**
Ilość anten	**2**
Przewody	**LAN (RJ-45)**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")**
Głębokość opakowania	**250 mm**
Wbudowane światło	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**3840 x 2160**
Zestaw do montażu	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Dołączone śruby	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Ostrzeżenia	**Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Cechy zabezpieczeń	**Odporny na warunki atmosferyczne,Wodoodporna**
Układ	**Kula (kształt)**
Typ mocowania	**Ściana**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Temperatura koloru	**6500 K**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Użytkownik**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Zakres szybkości transmisji bitów	**64 - 8192 Kbit/s**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Suma megapikseli	**8 MP**
Widok na żywo	**Tak**
Wi-Fi	**Tak**
Regulator ostrości	**1.6**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**12 kan.**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Wbudowany HDD	**Nie**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**

Rodzaj zasilania	**DC**
Wirtualny asystent	**Google Assistant**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M