

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-reolink-w330-rlc-810wa-p-338216.html>

Kamera IP Reolink W330 (RLC-810WA)

Cena brutto	375,99 zł
Cena netto	305,68 zł
Numer katalogowy	CIPRLNKAM0134
Kod producenta	W330
Kod EAN	6975253982202
Przewody	LAN (RJ-45)
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Głębokość opakowania	250 mm
Wbudowane światło	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	3840 x 2160
Zestaw do montażu	Tak
Kolor produktu	Biały
Dołączone śruby	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Układ	Kula (kształt)
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Cechy zabezpieczeń	Odporny na warunki atmosferyczne,Wodoodporna
Typ mocowania	Ściana
Długość fal podczerwieni	850 nm
Temperatura koloru	6500 K
Maksymalna przesłona	1,6
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Użytkownik
Wbudowany mikrofon	Tak
Suma megapikseli	8 MP

Zakres szybkości transmisji bitów	64 - 8192 Kbit/s
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Regulator ostrości	1.6
Widok na żywo	Tak
Wi-Fi	Tak
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	12 kan.
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Wbudowany HDD	Nie
Wideo detekcja ruchu	Tak
Rodzaj zasilania	DC
Wirtualny asystent	Google Assistant
Liczba soczewek	1
Liczba użytkowników	20 użyt.
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie ludzi, Wykrywanie zwierząt domowych, Wykrywanie pojazdów
Tryb nocny	Tak
Obsługiwane formaty plików wideo	H.265
System dźwięku	2-drożny
Nagrywanie wideo	Tak
Prędkość przepływu danych	64 Kbps - 5120 Kbps
Bluetooth	Nie
Formaty kompresji	H.265
Długość stałej ogniskowej	4 mm
Typ anteny	Zewnętrzny
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android, iOS
Materiał obudowy	Aluminium
Ilość klatek	20 fps
Kąt widzenia obiektywu w pionie	45.2°
Przycisk reset	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	88.8°
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wbudowane głośniki	Tak
Obsługiwane tryby wideo	2160p
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak

Średnica	6,7 cm
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Sposób łączności	Przewodowy i bezprzewodowy
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Okres gwarancji	2 lat(a)
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Stała ostrość	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Podręcznik użytkownika	Tak
Ilość diod oświetlenia	2
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2,WPA,WPA3
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1 A
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,802.11g,802.11a
Tryb dzienny / nocny	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 55 °C
Transmisja wideo	Tak
Wysokość produktu	187 mm
Liczba kamer	1
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Głębokość produktu	187 mm
Liczba czujników	1
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Diody LED	Tak
Długość produktu	486 mm
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Wysokość opakowania	125 mm
Pobór mocy (max)	12 W
Waga wraz z opakowaniem	880 g
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Waga produktu	486 g
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ax

Szerokość opakowania	122 mm
Ilość anten	2

Opis produktu

- Gwarancja: F024M