

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-reolink-w330-rlc-810wa-p-338216.html>

## Kamera IP Reolink W330 (RLC-810WA)

Cena brutto	<b>377,99 zł</b>
Cena netto	<b>307,31 zł</b>
Numer katalogowy	<b>CIPRLNKAM0134</b>
Kod producenta	<b>W330</b>
Kod EAN	<b>6975253982202</b>
Typ anteny	<b>Zewnętrzny</b>
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	<b>Fast Ethernet</b>
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	<b>Android,iOS</b>
Materiał obudowy	<b>Aluminium</b>
Ilość klatek	<b>20 fps</b>
Kąt widzenia obiektywu w pionie	<b>45.2°</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	<b>88.8°</b>
Wbudowane głośniki	<b>Tak</b>
Obsługiwane tryby wideo	<b>2160p</b>
Obsługiwane karty pamięci	<b>MicroSD</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Wyjście prądu stałego (w voltach)	<b>12</b>
Sposób łączności	<b>Przewodowy i bezprzewodowy</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	<b>Tak</b>
Średnica	<b>6,7 cm</b>
Zintegrowany czytnik kart	<b>Tak</b>
Okres gwarancji	<b>2 lat(a)</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Tak</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Stała ostrość	<b>Tak</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Podręcznik użytkownika	<b>Tak</b>
Ilość diod oświetlenia	<b>2</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>WPA2,WPA,WPA3</b>

Typ diody LED	<b>Podczerwień/biały</b>
Tryb dzienny / nocny	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-10 - 55 °C</b>
Wyjście prądu stałego (w amperach)	<b>1 A</b>
Standardy Wi- Fi	<b>Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,802.11g,802.11a</b>
Transmisja wideo	<b>Tak</b>
Wysokość produktu	<b>187 mm</b>
Liczba kamer	<b>1</b>
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	<b>Tak</b>
Głębokość produktu	<b>187 mm</b>
Liczba czujników	<b>1</b>
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	<b>30 m</b>
Diody LED	<b>Tak</b>
Długość produktu	<b>486 mm</b>
Wysokość opakowania	<b>125 mm</b>
Pobór mocy (max)	<b>12 W</b>
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	<b>Tak</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>880 g</b>
Obsługiwane protokoły sieciowe	<b>HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P</b>
Waga produktu	<b>486 g</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ax</b>
Szerokość opakowania	<b>122 mm</b>
Ilość anten	<b>2</b>
Przewody	<b>LAN (RJ-45)</b>
Wielkość czujnika CCD	<b>25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")</b>
Głębokość opakowania	<b>250 mm</b>
Wbudowane światło	<b>Tak</b>
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	<b>3840 x 2160</b>
Zestaw do montażu	<b>Tak</b>
Dołączone śruby	<b>Tak</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Stopień ochrony IP	<b>IP67</b>
Ostrzeżenia	<b>Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec</b>

	<b>uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z</b>
Gniazdko wyjścia DC	<b>Tak</b>
Typ przetwornika obrazu	<b>CMOS</b>
Cechy zabezpieczeń	<b>Odporny na warunki atmosferyczne,Wodoodporna</b>
Układ	<b>Kula (kształt)</b>
Typ mocowania	<b>Ściana</b>
Długość fal podczerwieni	<b>850 nm</b>
Temperatura koloru	<b>6500 K</b>
Poziom dostępu użytkownika	<b>Administrator, Użytkownik</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Tak</b>
Maksymalna przesłona	<b>1,6</b>
Zakres szybkości transmisji bitów	<b>64 - 8192 Kbit/s</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>3840 x 2160 px</b>
Suma megapikseli	<b>8 MP</b>
Widok na żywo	<b>Tak</b>
Wi-Fi	<b>Tak</b>
Regulator ostrości	<b>1.6</b>
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	<b>12 kan.</b>
Przeznaczenie	<b>Wewnątrz i na wolnym powietrzu</b>
Wbudowany HDD	<b>Nie</b>
Rodzaj zasilania	<b>DC</b>
Wirtualny asystent	<b>Google Assistant</b>
Wideo detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Liczba użytkowników	<b>20 użyt.</b>
Maksymalny rozmiar karty pamięci	<b>256 GB</b>
Liczba soczewek	<b>1</b>
Tryb nocny	<b>Tak</b>
Obsługiwane formaty plików wideo	<b>H.265</b>
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	<b>Wykrywanie ludzi,Wykrywanie zwierząt domowych,Wykrywanie pojazdów</b>
System dźwięku	<b>2-drożny</b>
Nagrywanie wideo	<b>Tak</b>
Prędkość przepływu danych	<b>64 Kbps - 5120 Kbps</b>
Bluetooth	<b>Nie</b>

---

Formaty kompresji	<b>H.265</b>
Długość stałej ogniskowej	<b>4 mm</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M