

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-rlc-523wa-reolink-p-296009.html>

Kamera IP RLC-523WA REOLINK

Cena brutto	1 116,99 zł
Cena netto	908,12 zł
Numer katalogowy	CIPRLNKAM0021
Kod producenta	RLC-523WA
Kod EAN	6972489773987
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Kontrola panewki kamery	Tak
Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe	Android,iOS
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	60 m
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-PSK,WPA2-PSK
Typ diody LED	Podczerwień
Szerokość produktu	201 mm
Wyjście prądu stałego (w amperach)	2 A
Waga produktu	1,8 kg
PTZ	Tak
Przewody	LAN (RJ-45)
Liczba kamer	1
Kolor produktu	Biały
Zakres przesuwania	0 - 360°
Układ	Kopuła
Wbudowany mikrofon	Tak
Obsługiwane przeglądarki	IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari
Maksymalna rozdzielczość	2560 x 1920 px
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UDNP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P.
Wi-Fi	Tak
Maksymalna przęsłona	3,3

Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Przeznaczenie	Wewnętrz i na wolnym powietrzu
Długość ogniskowa	2.7 - 13.5 mm
Dołączone śruby	Tak
Rodzaj zasilania	DC
Suma megapikseli	5 MP
Stopień ochrony IP	IP66
Wbudowany HDD	Nie
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Liczba użytkowników	20 użyt.
Maksymalny zasięg działania	60 m
Typ mocowania	Ściana
Tryb nocny	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Minimalna przesłona	1,6
System dźwięku	2-drożny
Zaprogramowane punkty	Tak
Obsługiwane formaty plików wideo	H.264
Bluetooth	Nie
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Użytkownik
Nagrywanie wideo	Tak
Pobór mocy	24 W
Wideo detekcja ruchu	Tak
Możliwość przybliżenia	Tak
Model	Kamera bezpieczeństwa IP
Automatyczne ustawienie ostrości	Tak
Średnica	13,6 cm
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS,Android
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Auto-tracking	Tak
Ilość klatek	20 fps
Kąt widzenia obiektywu w pionie	69°
Przycisk reset	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	96°
Szybkość pochylenia	60 °/s
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Prędkość przesuwania	150 °/s
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°

Współpraca z Asystentem Google	Tak
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Zasilacz sieciowy	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Transmisja wideo	Tak
Standardy Wi- Fi	802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1

Opis produktu

- Gwarancja: G024M