Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 14:20

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-szybkoobrotowa-dahua-sd5a232gb-hnr-1080p-4-5-144mm-p-360335.html



Kamera IP SZYBKOOBROTOWA DAHUA SD5A232GB-HNR - 1080p 4.5-144mm

Cena brutto	**1 203,99 zł**
Cena netto	**978,85 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRABSC**
Kod producenta	**42455**
Kod EAN	**6923172585202**
Pobór mocy	**10 W**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Stosunek sygnału do szumu	**55 dB**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Certyfikaty	**CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Suma megapikseli	**2 MP**
Typ mocowania	**Sufit / ściana / słup**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Średnica	**19 cm**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Ostrość	**Zmotoryzowany/ręczny**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Liczba obszarów maskowania prywatności	**24**
Minimalna przesłona	**4**
Ręczna prędkość obrotu	**0,1 - 300 °/s**
Maksymalna przesłona	**1,5**
Formaty kompresji	**H.264+,M-JPEG,H.264H,H.265,H.264,H.265+,H.264B**
Ręczna prędkość pochylenia	**0,1 - 200 °/s**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Długość ogniskowa	**4.5 - 144 mm**
Automatyczne ustawienie ostrości	**Tak**

Paroodporny	**Tak**
Pojemność pamięci ROM	**4096 MB**
Typ migawki aparatu	**Elektroniczny**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**66.4°**
Prędkość przepływu danych	**64 kbps–10496 kbps**
Redukcja hałasu	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Kod IK	**IK10**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**1 GB**
WE/WY alarmu	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**33.4°**
Zakres kąta nachylenia	**-15 - 90°**
Metoda strumieniowa	**Multicast,Unicast**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**58.4°**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**24**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D**
Szybkość pochylenia	**300 °/s**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Maska prywatności	**Tak**
Prędkość przesuwania	**400 °/s**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Smart IR	**Tak**
Cyfrowy zoom	**16x**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-40 - 70 °C**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Wysokość produktu	**332 mm**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Waga wraz z opakowaniem	**8 kg**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Waga produktu	**4,7 kg**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 720 (HD 720),1280 x 960,352 x 288,640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080),704 x 576**

Transmisja wideo	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny,Biały**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczne/Ręczne**
Układ	**Kopuła**
Szybkość migawki	**1/1 - 1/30,000 s**
Maksymalna rozdzielczość	**1920 x 1080 px**
Liczba kamer	**1**
Przeznaczenie	**Wewnętrzna / zewnętrzna**
Najmniejsza odległość ogniskowa	**0,1 m**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Zoom optyczny	**32x**
Min. Oświetlenie	**0,0005 lx**
Czujnik ruchu	**Tak**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Liczba użytkowników	**20 użyt.**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Balans bieli	**Lampa sodowa,ATW,Wewnętrzna,Street lamp,Zewnętrzna,Automatyczna, Naturalny,Ręczny**
Pobór mocy (max)	**22 W**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M