

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-szybkobrotowa-dahua-sd5a232gb-hnr-1080p-4-5-144mm-p-360335.html>



## Kamera IP SZYBKOBROTOWA DAHUA SD5A232GB-HNR - 1080p 4.5-144mm

Cena brutto	<b>2 267,99 zł</b>
Cena netto	<b>1 843,89 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRABSC</b>
Kod producenta	<b>42455</b>
Kod EAN	<b>6923172585202</b>
Liczba kamer	<b>1</b>
Automatyczne ustawienie ostrości	<b>Tak</b>
Najmniejsza odległość ogniskowa	<b>0,1 m</b>
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	<b>Fast Ethernet</b>
Min. Oświetlenie	<b>0,0005 lx</b>
Redukcja hałasu	<b>Tak</b>
Kompensacja oświetlenia tylnego	<b>Tak</b>
Ilość klatek	<b>30 fps</b>
Pojemność pamięci wewnętrznej	<b>1 GB</b>
Przeglądarka internetowa	<b>Tak</b>
Zakres kąta nachylenia	<b>-15 - 90°</b>
Zakres przesuwania	<b>0 - 360°</b>
Wyjście prądu stałego (w voltach)	<b>24</b>
Pobór mocy (max)	<b>22 W</b>
Zintegrowany czytnik kart	<b>Tak</b>
Wielkość czujnika CCD	<b>25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Stopień ochrony IP	<b>IP67</b>
Liczba obszarów maskowania prywatności	<b>24</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Typ przetwornika obrazu	<b>CMOS</b>
Ręczna prędkość obrotu	<b>0,1 - 300 °/s</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-40 - 70 °C</b>
Typ mocowania	<b>Sufit / ściana / słup</b>
Ręczna prędkość pochylenia	<b>0,1 - 200 °/s</b>

Ostrość	<b>Zmotoryzowany/ręczny</b>
Paroodporny	<b>Tak</b>
Wysokość produktu	<b>332 mm</b>
Minimalna przesłona	<b>4</b>
Kąt widzenia soczewki, przekątna	<b>66.4°</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>8 kg</b>
Maksymalna przesłona	<b>1,5</b>
Kod IK	<b>IK10</b>
Waga produktu	<b>4,7 kg</b>
Długość ogniskowa	<b>4.5 - 144 mm</b>
WE/WY alarmu	<b>Tak</b>
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	<b>1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 960, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 352 x 288, 640 x 480 (VGA)</b>
Pojemność pamięci ROM	<b>4096 MB</b>
Typ migawki aparatu	<b>Elektroniczny</b>
Metoda strumieniowa	<b>Multicast, Unicast</b>
Kolor produktu	<b>Czarny, Biały</b>
Prędkość przepływu danych	<b>64 kbps-10496 kbps</b>
Suma megapikseli	<b>2 MP</b>
Technologia redukcji szumów	<b>Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D</b>
Gniazdko wyjścia DC	<b>Tak</b>
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	<b>Tak</b>
Maska prywatności	<b>Tak</b>
Układ	<b>Kopuła</b>
Smart IR	<b>Tak</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>1920 x 1080 px</b>
Kąt widzenia obiektywu w pionie	<b>33.4°</b>
Kontrola szybkości transmisji danych	<b>Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)</b>
Przeznaczenie	<b>Wewnętrzna / zewnętrzna</b>
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	<b>58.4°</b>
Highlight Compensation (HLC)	<b>Tak</b>
Rodzaj zasilania	<b>DC, PoE</b>
Szybkość pochylenia	<b>300 °/s</b>
Zoom optyczny	<b>32x</b>
Prędkość przesuwania	<b>400 °/s</b>
Czujnik ruchu	<b>Tak</b>

Cyfrowy zoom	<b>16x</b>
Liczba użytkowników	<b>20 użyt.</b>
Obsługiwane karty pamięci	<b>MicroSD</b>
Tryb nocny	<b>Tak</b>
Sposób łączności	<b>Przewodowy</b>
Balans bieli	<b>Zewnętrzna, Automatyczna, Wewnętrzna, Naturalny, Ręczny, ATW, Lampy sodowa, Street lamp</b>
Wide Dynamic Range (WDR)	<b>Tak</b>
Pobór mocy	<b>10 W</b>
Tryb dzienny / nocny	<b>Tak</b>
Stosunek sygnału do szumu	<b>55 dB</b>
Transmisja wideo	<b>Tak</b>
Typ diody LED	<b>Podczerwień</b>
Certyfikaty	<b>CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1</b>
Skanowanie progresywne	<b>Tak</b>
Zarządzanie przez stronę www	<b>Tak</b>
Wzmocnienie sterowania	<b>Automatyczne/Ręczne</b>
Maksymalny rozmiar karty pamięci	<b>512 GB</b>
Średnica	<b>19 cm</b>
Szybkość migawki	<b>1/1 - 1/30,000 s</b>
Formaty kompresji	<b>H.264H, M-JPEG, H.264+, H.265+, H.264B, H.265, H.264</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M