

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-szybkooobrotowa-dahua-sd5a232gb-hnr-1080p-4-5-144mm-p-360335.html>



Kamera IP SZYBKOOBROTOWA DAHUA SD5A232GB-HNR - 1080p 4.5-144mm

Cena brutto	3 848,99 zł
Cena netto	3 129,26 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRABSC
Kod producenta	42455
Kod EAN	6923172585202
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Średnica	19 cm
Minimalna przesłona	4
Kąt widzenia soczewki, przekątna	66.4°
Formaty kompresji	H.264B,H.264H,M-JPEG,H.264+,H.265+,H.265,H.264
Maksymalna przesłona	1,5
Kod IK	IK10
Automatyczne ustawienie ostrości	Tak
Długość ogniskowa	4.5 - 144 mm
WE/WY alarmu	Tak
Pojemność pamięci ROM	4096 MB
Typ migawki aparatu	Elektroniczny
Metoda strumieniowa	Multicast,Unicast
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Prędkość przepływu danych	64 kbps-10496 kbps
Suma megapikseli	2 MP
Technologia redukcji szumów	Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D
Redukcja hałasu	Tak
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Maska prywatności	Tak
Ilość klatek	30 fps
Kąt widzenia obiektywu w pionie	33.4°
Smart IR	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej	1 GB

Kontrola szybkości transmisji danych	Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)
Zakres kąta nachylenia	-15 - 90°
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	58.4°
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Wyjście prądu stałego (w woltach)	24
Szybkość pochylenia	300 °/s
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Prędkość przesuwania	400 °/s
Przewodowa sieć lan	Tak
Cyfrowy zoom	16x
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 70 °C
Sposób łączności	Przewodowy
Wysokość produktu	332 mm
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Waga wraz z opakowaniem	8 kg
Tryb dzienny / nocny	Tak
Waga produktu	4,7 kg
Transmisja wideo	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	704 x 576,1280 x 960,352 x 288,640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720)
Typ diody LED	Podczerwień
Kolor produktu	Czarny,Biały
Skanowanie progresywne	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Wzmocnienie sterowania	Automatyczne/Ręczne
Układ	Kopuła
Szybkość migawki	1/1 - 1/30,000 s
Liczba kamer	1
Maksymalna rozdzielczość	1920 x 1080 px
Najmniejsza odległość ogniskowa	0,1 m
Przeznaczenie	Wewnętrzna / zewnętrzna
Min. Oświetlenie	0,0005 lx
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Zoom optyczny	32x

Czujnik ruchu	Tak
Przeglądarka internetowa	Tak
Liczba użytkowników	20 użyt.
Zakres przesuwania	0 - 360°
Tryb nocny	Tak
Pobór mocy (max)	22 W
Balans bieli	ATW,Lampa sodowa,Zewnętrzna, Automatyczna,Naturalny,Ręczny, Wewnętrzna,Street lamp
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Pobór mocy	10 W
Stopień ochrony IP	IP67
Liczba obszarów maskowania prywatności	24
Stosunek sygnału do szumu	55 dB
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Ręczna prędkość obrotu	0,1 - 300 °/s
Certyfikaty	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1
Typ mocowania	Sufit / ściana / słup
Ręczna prędkość pochylenia	0,1 - 200 °/s
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Ostrość	Zmotoryzowany/ręczny
Paroodporny	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F024M