

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-szybkoobrotowa-dahua-sd5a232gb-hnr-1080p-4-5-144mm-p-360335.html>



Kamera IP SZYBKOOBROTOWA DAHUA SD5A232GB-HNR - 1080p 4.5-144mm

Cena brutto	2 121,99 zł
Cena netto	1 725,20 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRABSC
Kod producenta	42455
Kod EAN	6923172585202
Liczba kamer	1
Ręczna prędkość pochylenia	0,1 - 200 °/s
Certyfikaty	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1
Najmniejsza odległość ogniskowa	0,1 m
Paroodporny	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Min. Oświetlenie	0,0005 lx
Kąt widzenia soczewki, przekątna	66.4°
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Średnica	19 cm
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Kod IK	IK10
Formaty kompresji	M-JPEG,H.265,H.264,H.264H,H.264+,H.264B,H.265+
WE/WY alarmu	Tak
Automatyczne ustawienie ostrości	Tak
Przeglądarka internetowa	Tak
Metoda strumieniowa	Multicast,Unicast
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Zakres przesuwania	0 - 360°
Redukcja hałasu	Tak
Pobór mocy (max)	22 W
Technologia redukcji szumów	Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D

Ilość klatek	30 fps
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Maska prywatności	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej	1 GB
Stopień ochrony IP	IP67
Smart IR	Tak
Zakres kąta nachylenia	-15 - 90°
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Kontrola szybkości transmisji danych	Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)
Wyjście prądu stałego (w voltach)	24
Typ mocowania	Sufit / ściana / słup
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Ostrość	Zmotoryzowany/ręczny
Minimalna przesłona	4
Przewodowa sieć lan	Tak
Maksymalna przesłona	1,5
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Długość ogniskowa	4.5 - 144 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 70 °C
Pojemność pamięci ROM	4096 MB
Typ migawki aparatu	Elektroniczny
Wysokość produktu	332 mm
Prędkość przepływu danych	64 kbps-10496 kbps
Suma megapikseli	2 MP
Waga wraz z opakowaniem	8 kg
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Waga produktu	4,7 kg
Kąt widzenia obiektywu w pionie	33.4°
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 480 (VGA),1280 x 960,704 x 576,352 x 288,1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080)
Kolor produktu	Czarny,Biały
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	58.4°
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Szybkość pochylenia	300 °/s
Układ	Kopuła
Prędkość przesuwania	400 °/s

Maksymalna rozdzielczość	1920 x 1080 px
Cyfrowy zoom	16x
Przeznaczenie	Wewnętrzna / zewnętrzna
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Sposób łączności	Przewodowy
Zoom optyczny	32x
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Czujnik ruchu	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Liczba użytkowników	20 użyt.
Transmisja wideo	Tak
Tryb nocny	Tak
Typ diody LED	Podczerwień
Skanowanie progresywne	Tak
Balans bieli	Naturalny, Ręczny, Zewnętrzna, Automatyczna, ATW, Street lamp, Lampa sodowa, Wewnętrzna
Wzmocnienie sterowania	Automatyczne/Ręczne
Liczba obszarów maskowania prywatności	24
Pobór mocy	10 W
Szybkość migawki	1/1 - 1/30,000 s
Ręczna prędkość obrotu	0,1 - 300 °/s
Stosunek sygnału do szumu	55 dB

Opis produktu

- Gwarancja: F024M