Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 23:51

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-tioc-2-0-dahua-ipc-hdw3549h-as-pv-0280b-s4-p-300925.html



KAMERA IP TIOC 2.0 DAHUA IPC-HDW3549H-AS-PV-0280B-S4

Cena brutto	**723,99 zł**
Cena netto	**588,61 zł**
Numer katalogowy	**CIPDAUKAM0787**
Kod producenta	**IPC-HDW3549H-AS-PV-0280B-S4**
Kod EAN	**6923172580146**
Tryb nocny	**Tak**
Liczba soczewek	**1**
Bluetooth	**Nie**
Dostosowywanie czasu migawki	**Automatyczne/Ręczne**
Materiał obudowy	**Metal, Plastik**
Pojemność pamięci ROM	**128 MB**
Pobór mocy	**3,7 W**
Kąt widzenia, przekątna	**128°**
Stosunek sygnału do szumu	**56 dB**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**Android,iOS**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**70°**
Typ mocowania	**Ścienny/sufitowy**
Kodeki audio	**G.711a / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**97°**
Maksymalna przesłona	**1**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Długość ogniskowa	**2.8 mm**
Ilość wbudowanych mikrofonów	**2**
Suma megapikseli	**5 MP**
Ilość diod oświetlenia	**1 / 1**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Wide Dynamic Range (WDR)	**120 dB**
Pojemność pamięci RAM	**512 MB**
Transmisja wideo	**Tak**
Formaty kompresji	**H.265+,H.265,H.264,M-JPEG,H.264B,H.264H,H.264+**

Kąt obrotu w poziomie	**0 - 360°**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**10 Megabit Ethernet,100 Megabit Ethernet**
Kąt obrotu w pionie	**0 - 78°**
Ilość klatek	**20 fps**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12, 48**
Typ diody LED	**Podczerwień / Dioda LED światła białego**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-40 - 60 °C**
4G LTE	**Nie**
Wysokość produktu	**110,9 mm**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Szerokość produktu	**122 mm**
Liczba kamer	**1**
Głębokość produktu	**122 mm**
Liczba czujników	**1**
Waga produktu	**745 g**
Najmniejsza odległość ogniskowa	**1,5 m**
Min. Oświetlenie	**0,003 lx**
Kolor produktu	**Biały**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Układ	**Tuba/kopułka**
Pobór mocy (max)	**8,3 W**
Typ obiektywu	**Obiektyw stałoogniskowy**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
Wbudowany głośnik	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Detekcja ruchu	**Tak**
Typ przetwornika obrazu	**HD CMOS**
Maksymalna rozdzielczość	**2960 x 1668 px**
Rozmowa dwukierunkowa	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**

Detekcja osób	**Tak**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**8,8 W**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M