Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 23:40

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-tioc-2-0-dahua-ipc-hfw3549t1-as-pv-0280b-s3-p-295566.html



KAMERA IP TIOC 2.0 DAHUA IPC-HFW3549T1-AS-PV-0280B-S3

Cena brutto	**991,99 zł**
Cena netto	**806,50 zł**
Numer katalogowy	**CIPDAUKAM0613**
Kod producenta	**IPC-HFW3549T1-AS-PV-0280B-S3**
Kod EAN	**6923172526519**
Obserwuj odległość	**27 m**
Maksymalna przesłona	**1**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Wykrywanie odległości	**67,4 m**
Suma megapikseli	**5 MP**
Kanały wyjścia audio	**1 kan.**
Maska prywatności	**Tak**
Wbudowany HDD	**Nie**
Karta sieciowa	**Tak**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Kodeki glosu	**G.723,G.711Mu,PCM,G.711a,G.726,AAC**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Formaty kompresji	**H.264+,H.265+,M-JPEG,H.265,H.264**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Pojemność pamięci ROM	**128 MB**
Kodeki dźwiękowe	**G.711a,G.726,AAC,PCM,G.711Mu,G.723**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
Lustro	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-40 - 60 °C**
Funkcje systemu Intelligent Video	**Potykacz,Wtargnięcie**

Surveillance (IVS)	
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Prędkość przepływu danych	**32 - 8192 Kbps, 12 - 8192 Kbps**
Video detektor ruchu	**Tak**
Szerokość produktu	**94,4 mm**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Głębokość produktu	**84,7 mm**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Transmisja wideo	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**1,23 kg**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**71°**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Waga produktu	**1 kg**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**98°**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 960,704 x 480,1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,2560 x 1440,704 x 576,2592 x 1944,2688 x 1520,640 x 480 (VGA)**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Kolor produktu	**Biały**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Układ	**Pocisk**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Kąt obrotu	**360°**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczne/Ręczne**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Liczba kamer	**1**
Maksymalna rozdzielczość	**2592 x 1944 px**
Liczba czujników	**1**
Wi-Fi	**Nie**
Najmniejsza odległość ogniskowa	**1,2 m**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Min. Oświetlenie	**0,003 lx**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**

Liczba użytkowników	**20 użyt.**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**9,7 W**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Bluetooth	**Nie**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**129°**
Długość produktu	**288,4 mm**
Materiał obudowy	**Plastik,Metal**
Kanały wejściowe audio	**1 kan.**
Pobór mocy (max)	**7,9 W**
Balans bieli	**Naturalny,Ręczny,Zewnętrzna,Automatyczna,Tryb niestandardowy**
WE/WY alarmu	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Certyfikaty	**CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC 15, B**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x,IEEE 802.3af**
Ilość klatek	**30 fps**
Określanie odległości	**6,7 m**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**512 MB**
Liczba soczewek	**1**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Maksymalne zużycie mocy	**7,9 W**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Rozpoznawanie odległości	**13,5 m**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M