Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:03

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-tioc-2-0-dahua-ipc-hfw3549t1-as-pv-0280b-s4-black-p-301024.html



KAMERA IP TIOC 2.0 DAHUA IPC-HFW3549T1-AS-PV-0280B-S4-BLACK

Cena brutto	**1 078,99 zł**
Cena netto	**877,23 zł**
Numer katalogowy	**CIPDAUKAM0789**
Kod producenta	**IPC-HFW3549T1-AS-PV-0280B-S4-BL**
Kod EAN	**6923172559388**
Długość ogniskowa	**2.8 mm**
Kodeki audio	**G.711a / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Suma megapikseli	**5 MP**
Typ diody LED	**Podczerwień / Dioda LED światła białego**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Ilość slotów kart pamięci	**1**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Pojemność pamięci RAM	**512 MB**
4G LTE	**Nie**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Formaty kompresji	**H.265+,H.264H,H.264B,M-JPEG,H.265,H.264,H.264+**
Liczba kamer	**1**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**100 Megabit Ethernet,10 Megabit Ethernet**
Liczba czujników	**1**
Ilość klatek	**20 fps**
Najmniejsza odległość ogniskowa	**1,5 m**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12, 48**
Min. Oświetlenie	**0,003 lx**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
Pobór mocy (max)	**6,8 W**

Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
Wysokość produktu	**84,7 mm**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")**
Szerokość produktu	**94,4 mm**
Głębokość produktu	**288 mm**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Waga produktu	**1 kg**
Liczba soczewek	**1**
Typ przetwornika obrazu	**HD CMOS**
Kolor produktu	**Czarny**
Dostosowywanie czasu migawki	**Automatyczne/Ręczne**
Typ mocowania	**Ścienny/sufitowy**
Układ	**Tuba/kopułka**
Pojemność pamięci ROM	**128 MB**
Typ obiektywu	**Obiektyw stałoogniskowy**
Typ przesłony	**Stała**
Kąt widzenia, przekątna	**128°**
Wbudowany głośnik	**Tak**
Rozmowa dwukierunkowa	**Tak**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**Android,iOS**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Detekcja osób	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**70°**
Detekcja ruchu	**Tak**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**8,2 W**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**97°**
WE/WY alarmu	**Tak**
Wyjścia audio RCA	**1**
Maksymalna rozdzielczość	**2960 x 1668 px**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Wi-Fi	**Nie**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Wejście RCA	**1**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Ilość wbudowanych mikrofonów	**2**

Tryb nocny	**Tak**
Ilość diod oświetlenia	**2 / 2**
Bluetooth	**Nie**
Wide Dynamic Range (WDR)	**120 dB**
Materiał obudowy	**Metal, Plastik**
Pobór mocy	**3,3 W**
Transmisja wideo	**Tak**
Stosunek sygnału do szumu	**56 dB**
Kąt obrotu w poziomie	**0 - 360°**
Maksymalna przesłona	**1**
Kąt obrotu w pionie	**0 - 90°**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M