

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-tioc-2-0-dahua-ipc-hfw3549t1-as-pv-0280b-s4-p-301023.html>



KAMERA IP TIOC 2.0 DAHUA IPC-HFW3549T1-AS-PV-0280B-S4

Cena brutto	869,99 zł
Cena netto	707,31 zł
Numer katalogowy	CIPDAUKAM0788
Kod producenta	IPC-HFW3549T1-AS-PV-0280B-S4
Kod EAN	6923172580085
Przeglądarka internetowa	Tak
4G LTE	Nie
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Pobór mocy (max)	6,8 W
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Liczba kamer	1
Tryb nocny	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Liczba czujników	1
Bluetooth	Nie
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Najmniejsza odległość ogniskowa	1,5 m
Materiał obudowy	Metal, Plastik
Stopień ochrony IP	IP67
Pobór mocy	3,3 W
Typ przetwornika obrazu	HD CMOS
Stosunek sygnału do szumu	56 dB
Typ przestony	Stała
Typ mocowania	Ścienny/sufitowy
Model	Kamera bezpieczeństwa IP
Rozmowa dwukierunkowa	Tak
Maksymalna przestona	1
Kodeki audio	G.711a / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM
Detekcja osób	Tak
Długość ogniskowa	2.8 mm

Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	8,2 W
Suma megapikseli	5 MP
WE/WY alarmu	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Liczba soczewek	1
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Dostosowywanie czasu migawki	Automatyczne/Ręczne
Pojemność pamięci RAM	512 MB
Pojemność pamięci ROM	128 MB
Formaty kompresji	H.265+,H.264B,M-JPEG,H.264+,H.264H,H.265,H.264
Kąt widzenia, przekątna	128°
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	100 Megabit Ethernet,10 Megabit Ethernet
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Ilość klatek	20 fps
Kąt widzenia obiektywu w pionie	70°
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12, 48
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	97°
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Wyjścia audio RCA	1
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC
Wysokość produktu	84,7 mm
Sposób łączności	Przewodowy
Szerokość produktu	94,4 mm
Wejście RCA	1
Głębokość produktu	288 mm
Ilość wbudowanych mikrofonów	2
Waga produktu	1 kg
Ilość diod oświetlenia	2 / 2
Wide Dynamic Range (WDR)	120 dB
Kolor produktu	Biały
Transmisja wideo	Tak
Układ	Tuba/kopułka
Kąt obrotu w poziomie	0 - 360°
Typ obiektywu	Obiektyw stałogniskowy

Kąt obrotu w pionie	0 - 90°
Wbudowany głośnik	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ diody LED	Podczerwień / Dioda LED światła białego
Detekcja ruchu	Tak
Ilość slotów kart pamięci	1
Maksymalna rozdzielczość	2960 x 1668 px
Min. Oświetlenie	0,003 lx
Skanowanie progresywne	Tak
Wi-Fi	Nie

Opis produktu

- Gwarancja: F036M