

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-tioc-2-0-dahua-ipc-hfw3849t1-as-pv-0280b-s5-p-363296.html>



KAMERA IP TIOC 2.0 DAHUA IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B-S5

Cena brutto	840,99 zł
Cena netto	683,73 zł
Numer katalogowy	CIPDAUKAM0899
Kod producenta	IPC-HFW3849T1-AS-PV
Kod EAN	6923172525512
Kodeki dźwiękowe	G.711Mu,G.711a,PCM,G.726
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	56°
Najmniejsza odległość ogniskowa	1,5 m
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Liczba kamer	1
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wtargnięcie,Potykanie
Wzmocnienie sterowania	Automatyczne/Ręczne
Typ diody LED	Podczerwień
Maksymalna przesłona	1,4
Kontrola panewki kamery	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Transmisja wideo	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af,IEEE 802.1x
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Filtrowanie adresów IP	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Długość produktu	288,4 mm
Maska prywatności	Tak
Liczba soczewek	1
Metoda strumieniowa	Multicast
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	17,5 m
Rozpoznawanie odległości (tele)	22,1 m
Wykrywanie odległości (tele)	110,3 m
Obserwowanie odległości (szerokie)	35,1 m

Pojemność pamięci ROM	128 MB
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	9,7 W
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Kąt obrotu	360°
Redukcja hałasu	Tak
Kolor produktu	Biały
Formaty kompresji	H.265,H.264,M-JPEG,H.265+,H.264+
Waga produktu	1 kg
Wbudowany HDD	Nie
Głębokość produktu	84,7 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 60 °C
Balans bieli	Zewnętrzna,Automatyczna,Naturalny,Ręczny
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Bluetooth	Nie
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Liczba użytkowników	20 użyt.
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Zakres przesuwania	0 - 360°
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	107°
Min. Oświetlenie	0,007 lx
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Liczba czujników	1
Prędkość przepływu danych	3 kbps-8192 kbps
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Lustro	Tak
Skanowanie progresywne	Tak
Typ migawki aparatu	Elektroniczny
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")

Tryb dzienny / nocny	Tak
Obsługa jakość serwisu (QoS)	Tak
Ilość diod oświetlenia	2
Pobór mocy (max)	8,2 W
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Wideo detekcja ruchu	Tak
WE/WY alarmu	Tak
Obserwowanie odległości (tele)	44,1 m
Określanie odległości (szerokie)	8,8 m
Określanie odległości (tele)	11 m
Wykrywanie odległości (szerokie)	87,7 m
Kąt widzenia soczewki, przekątna	127°
Dostosowywanie czasu migawki	Automatyczne/Ręczne
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Wbudowany mikrofon	Tak
Ilość klatek	30 fps
Układ	Kula (kształt)
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	352 x 288,1280 x 960,352 x 240,704 x 576,2592 x 1944,640 x 480 (VGA),3840 x 2160,2688 x 1520,3072 x 2048,1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),704 x 480,3072 x 1728
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Waga wraz z opakowaniem	1,23 kg
Suma megapikseli	8 MP
Szerokość produktu	94,4 mm
Certyfikaty	CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC 15, B
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Materiał obudowy	Metal,Plastik
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Tryb nocny	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Wi-Fi	Nie



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Opis produktu

- Gwarancja: F024M