

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-tioc-3-0-dahua-ipc-hfw3849t1-zas-pv-27135-p-361194.html>

KAMERA IP TIOC 3.0 DAHUA IPC-HFW3849T1-ZAS-PV-27135



Cena brutto	1 065,99 zł
Cena netto	866,66 zł
Numer katalogowy	CIPDAUKAM0894
Kod producenta	IPC-HFW3849T1-ZAS-PV-27135
Kod EAN	6923172502766
Tryb nocny	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Wi-Fi	Nie
Pojemność pamięci wewnętrznej	1 GB
Kąt obrotu	360°
Redukcja hałasu	Tak
Kolor produktu	Biały
Formaty kompresji	H.265,H.264,H.264+,H.265+,H.264B,M-JPEG
Waga produktu	1,05 kg
Wbudowany HDD	Nie
Szerokość produktu	94,4 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Certyfikaty	CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC B UL/CUL:UL62368-1 CAN/CSA C22.2 62368-1-14
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Materiał obudowy	Plastik,Metal
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Transmisja wideo	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Długość produktu	288,4 mm
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	108°

Przeglądarka internetowa	Tak
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS,Android
Min. Oświetlenie	0,004 lx
Prędkość przepływu danych	3 kbps-8192
Liczba czujników	1
Lustro	Tak
Szybkość migawki	1/3 - 1/100,000
Typ migawki aparatu	Elektroniczny
Typ diody LED	Podczerwień
Maksymalna przesłona	1,2
Kontrola panewki kamery	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Wideo detekcja ruchu	Tak
WE/WY alarmu	Tak
Obserwowanie odległości (tele)	103 m
Określanie odległości (szerokie)	19 m
Określanie odległości (tele)	25,7 m
Wykrywanie odległości (szerokie)	89,9 m
Kąt widzenia soczewki, przekątna	130°
Dostosowywanie czasu migawki	Automatyczne/Ręczne
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Przewodowa sieć lan	Tak
Liczba użytkowników	20 użyt.
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Ilość klatek	30 fps
Układ	Kula (kształt)
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	352 x 288,1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520,1280 x 960,640 x 480 (VGA),3840 x 2160,1280 x 720 (HD 720),352 x 240,704 x 576,2592 x 1944,3072 x 2048,704 x 480,3072 x 1728
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Waga wraz z opakowaniem	1,35 kg

Suma megapikseli	8 MP
Wysokość produktu	84,7 mm
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Balans bieli	Street lamp,Naturalny,Ręczny,Zewnętrzna,Automatyczna
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Bluetooth	Nie
Stopień ochrony IP	IP67
Tryb dzienny / nocny	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af,IEEE 802.1x
Ilość diod oświetlenia	2
Pobór mocy (max)	7,9 W
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Zakres przesuwania	0 - 360°
Kąt widzenia obiektywu w pionie	56°
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Najmniejsza odległość ogniskowa	1,5 m
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wtargnięcie,Potykaç
Liczba kamer	1
Skanowanie progresywne	Tak
Długość ogniskowa	2.7 mm
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	50 m
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Liczba soczewek	1
Metoda strumieniowa	Multicast
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	18 m
Rozpoznawanie odległości (tele)	51,5 m
Wykrywanie odległości (tele)	257,4 m
Obserwowanie odległości (szerokie)	36 m
Pojemność pamięci ROM	128 MB
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	9,8 W
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Maska prywatności	Tak



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Opis produktu

- Gwarancja: F024M