Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 14:10

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-tp-link-insight-s285-z-obiektywem-4mm-p-365898.html



Kamera IP TP-LINK InSight S285 z obiektywem 4mm

Cena brutto	**897,99 zł**
Cena netto	**730,07 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRMODF**
Kod producenta	**INSIGHT S285(4MM)**
Kod EAN	**8885020624618**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1080 (HD 1080),2048 x 1280,3840 x 2160,1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,2560 x 1440,2688 x 1520**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Nagrywanie wideo	**Tak**
Kanały wejściowe audio	**1.0 kan.**
Kolor produktu	**Biały**
Stała ostrość	**Tak**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Ilość wbudowanych mikrofonów	**1**
Określanie odległości	**11 m**
Układ	**Kopuła**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Rozpoznawanie odległości	**21 m**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Zdalny podgląd	**Tak**
Obserwuj odległość	**44 m**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Wykrywanie odległości	**107 m**
Wi-Fi	**Nie**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	**Tak**

Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Typ diody LED	**Podczerwień/biały**
Lustro	**Tak**
Częstotliwość próbkowania	**8 kHz**
Wykrywacz odległości	**107 m**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Region exiting detection,Wykrywanie przekroczenia linii,Wykrywanie nietypowych dźwięków,Wtargnięcie,Zmiana scen,Wykrywanie wejścia do regionu,Przekraczać granicę,Wykrywanie ludzi,Moving object,Wykrywanie pojazdów**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Prędkość przepływu danych	**Main Stream: 256 Kbps to 8 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps**
Czujnik ruchu	**Tak**
Długość stałej ogniskowej	**4 mm**
Tryb nocny	**Tak**
Szybkość migawki	**1/3 to 1/10000**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
System dźwięku	**2-drożny**
Liczba kamer	**1**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**46°**
Bluetooth	**Nie**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**88°**
Materiał obudowy	**Metal**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Formaty kompresji	**H.264+,H.265+,H.265,H.264**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Zarządzany w chmurze	**Tak**
Ochrona hasłem	**Tak**
Pobór mocy (max)	**11 W**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS,**

	DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Kanały wyjścia audio	**1.0 kan.**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Cechy zabezpieczeń	**Wodoodporna**
Karta sieciowa	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.3at**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")**
Zakres szybkości transmisji bitów	**0 - 64 Kbit/s**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Regulowanie jakości	**Lustro,Kontrast,Jasność,Ostrość, Nasycenie**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	**Tak**
Typ mocowania	**Sufit**
Widok na żywo	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Rodzaj powiadomienia	**Powiadomienie push**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
Suma megapikseli	**8 MP**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**12,3 W**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**105.4°**
Wysokość produktu	**89 mm**
Maksymalny zasięg działania	**107 m**
Wbudowana syrena	**Tak**
Szerokość produktu	**122 mm**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Głębokość produktu	**122 mm**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	**Tak**
Waga produktu	**620 g**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**

Obsługiwane formaty audio	**G.711 A-law**
Kod IK	**IK10**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M