

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-tp-link-insight-s485-2-8mm-p-365914.html>

Kamera IP TP-LINK InSight S485 (2.8mm)

Cena brutto	735,99 zł
Cena netto	598,37 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRMOED
Kod producenta	INSIGHT S485(2.8MM)
Kod EAN	8885020628289
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Wysokość produktu	83,7 mm
Skanowanie progresywne	Tak
Szybkość migawki	1/3 to 1/10000
Szerokość produktu	111 mm
Liczba kamer	1
Waga produktu	480 g
Zakres dynamiczny	120 dB
Rodzaj opakowania	Pudełko
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporna
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2560 x 1440,2048 x 1280,1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,3840 x 2160,1920 x 1080 (HD 1080)
Zakres szybkości transmisji bitów	0 - 64 Kbit/s
Kolor produktu	Biały
Przeglądarka internetowa	Tak
Regulowanie jakości	Lustro,Nasycenie,Jasność,Ostrość ,Kontrast
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Zarządzany w chmurze	Tak
Dołączony szablon do wiercenia	Tak
Układ	Wieżyczka
Długość produktu	111 mm
Widok na żywo	Tak

Wbudowany mikrofon	Tak
Pobór mocy (max)	11,5 W
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Rodzaj powiadomienia	Powiadomienie push
Wi-Fi	Nie
Filtrowanie adresów IP	Tak
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	12,5 W
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Kąt widzenia soczewki, przekątna	134°
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Wbudowana syrena	Tak
Częstotliwość próbkowania	8 kHz
Zestaw do montażu	Tak
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	Tak
Czujnik ruchu	Tak
Dołączone śruby	Tak
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Tryb nocny	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Wideo detekcja ruchu	Tak
System dźwięku	2-drożny
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Określanie odległości	8 m
Bluetooth	Nie
Typ mocowania	Sufit
Rozpoznawanie odległości	17 m
Maksymalna przestona	1,6
Obserwuj odległość	35 m
Materiał obudowy	Metal
Suma megapikseli	8 MP
Wykrywanie odległości	85 m
Formaty kompresji	H.265+, H.265, H.264, H.264+
Maksymalny zasięg działania	85 m

Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Przycisk reset	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Lustro	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Prędkość przepływu danych	Main Stream: 256 Kbps to 8 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Sposób łączności	Przewodowy
Obsługiwane formaty audio	G.711 A-law
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Stała ostrość	Tak
Nagrywanie wideo	Tak
Inkrypcja HTTPS	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Ilość wbudowanych mikrofonów	1
Podręcznik użytkownika	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	58.8°
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Zdalny podgląd	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	111.4°
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Tryb dzienny / nocny	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M