Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:10

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-tp-link-tapo-c125-smart-ai-4mp-p-362451.html



Kamera IP TP-Link Tapo C125 - Smart AI 4MP

Cena brutto	**416,99 zł**
Cena netto	**339,02 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRJFBL**
Kod producenta	**1747064**
Kod EAN	**4897098688083**
Typ mocowania	**Biurko**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Widok na żywo	**Tak**
Maksymalna przesłona	**2**
Poziom hałasu syreny	**94 dB**
Suma megapikseli	**4 MP**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**140°**
Wbudowany HDD	**Nie**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Długość stałej ogniskowej	**2,45 mm**
Możliwość przybliżenia	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**67°**
Formaty kompresji	**H.264**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**120°**
Redukcja hałasu	**Tak**
Cyfrowy zoom	**12x**
Ilość klatek	**30 fps**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Przycisk reset	**Tak**
Sposób łączności	**Bezprzewodowy**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**9 m**

Wyjście prądu stałego (w woltach)	**9**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Standardy Wi- Fi	**802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11b**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,6 A**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Liczba kamer	**1**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA,WPA3,128-bit AES,SSL/TLS,WPA2-PSK**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**44,6 mm**
Szerokość produktu	**76,4 mm**
Głębokość produktu	**66,4 mm**
Kolor produktu	**Biały**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**2560 x 1440 px**
Wi-Fi	**Tak**
Przeznaczenie	**Wewnętrzna**
Rodzaj zasilania	**DC**
Tryb nocny	**Tak**
Bluetooth	**Tak**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Długość fal podczerwieni	**940 nm**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M