

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-tp-link-tp-link-insight-s4452-8mm-tp-link8mm-tp-link-8mm-p-365905.html>



Kamera IP TP-LINK TPLINK InSight S445(2 8mm) TP-Link8mm, TP-Link 8mm

Cena brutto	528,99 zł
Cena netto	430,07 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRM0E4
Kod producenta	INSIGHT S445(2.8MM)
Kod EAN	8885020628203
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Dołączone śruby	Tak
Zdalny podgląd	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Ilość wbudowanych mikrofonów	1
Filtrowanie adresów IP	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Pobór mocy (max)	11 W
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	100°
Zarządzany w chmurze	Tak
Inkrypcja HTTPS	Tak
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Zakres dynamiczny	120 dB
Maksymalny zasięg działania	64 m
Szybkość migawki	1/3 to 1/10000
Maksymalna przesłona	1,6
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Częstotliwość próbkowania	8 kHz
Przewodowa sieć lan	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Układ	Wieżyczka
Formaty kompresji	H.265+,H.265,H.264,H.264+

Kolor produktu	Biały
Obsługiwane formaty audio	G.711 A-law
Rodzaj opakowania	Pudełko
Szerokość produktu	111 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Bluetooth	Nie
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Tryb nocny	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Widok na żywo	Tak
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Zakres szybkości transmisji bitów	0 - 64 Kbit/s
Lustro	Tak
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporna
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Obserwuj odległość	27 m
Określanie odległości	6 m
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Wbudowana syrena	Tak
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	12 W
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Tryb dzienny / nocny	Tak
Zestaw do montażu	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Stała ostrość	Tak
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Długość produktu	111 mm
Kąt widzenia obiektywu w pionie	54°
Przeglądarka internetowa	Tak
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Min. Oświetlenie	0 lx
Zarządzanie przez stronę www	Tak

Liczba kamer	1
Suma megapikseli	4 MP
Skanowanie progresywne	Tak
Typ mocowania	Sufit
Podręcznik użytkownika	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Wi-Fi	Nie
Ochrona hasłem	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Przycisk reset	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Nagrywanie wideo	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 2048 x 1280, 2688 x 1520
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Waga produktu	480 g
Wbudowane głośniki	Tak
Wysokość produktu	83,7 mm
Materiał obudowy	Metal
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
System dźwięku	2-drożny
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Czujnik ruchu	Tak
Rodzaj powiadomienia	Powiadomienie push
Dołączony szablon do wiercenia	Tak
Regulowanie jakości	Jasność, Lustro, Ostrość, Kontrast, Nasycenie
Prędkość przepływu danych	Main Stream: 256 Kbps to 6 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Wykrywanie odległości	64 m
Rozpoznawanie odległości	13 m
Wideo detekcja ruchu	Tak
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	118°



Opis produktu

- Gwarancja: G024M