Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:01

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-tp-link-tplink-insight-s4452-8mm-tp-link8mm-tp-link-8mm-p-365905.html



Kamera IP TP-LINK TPLINK InSight S445(2 8mm) TP-Link8mm, TP-Link 8mm

Cena brutto	**587,99 zł**
Cena netto	**478,04 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRMOE4**
Kod producenta	**INSIGHT S445(2.8MM)**
Kod EAN	**8885020628203**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Waga produktu	**480 g**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Zakres szybkości transmisji bitów	**0 - 64 Kbit/s**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Regulowanie jakości	**Jasność,Lustro,Ostrość,Kontrast, Nasycenie**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440,1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,2048 x 1280,2688 x 1520**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Dołączony szablon do wiercenia	**Tak**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Zarządzany w chmurze	**Tak**
Widok na żywo	**Tak**
Układ	**Wieżyczka**
Długość produktu	**111 mm**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Pobór mocy (max)	**11 W**
Rodzaj powiadomienia	**Powiadomienie push**
Maksymalna rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP**

Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**12 W**
Wi-Fi	**Nie**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**118°**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.3at**
Wbudowana syrena	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")**
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	**Tak**
Częstotliwość próbkowania	**8 kHz**
Zestaw do montażu	**Tak**
Kanały wejściowe audio	**1.0 kan.**
Czujnik ruchu	**Tak**
Dołączone śruby	**Tak**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Określanie odległości	**6 m**
System dźwięku	**2-drożny**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Rozpoznawanie odległości	**13 m**
Typ mocowania	**Sufit**
Obserwuj odległość	**27 m**
Bluetooth	**Nie**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Wykrywanie odległości	**64 m**
Materiał obudowy	**Metal**
Suma megapikseli	**4 MP**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Formaty kompresji	**H.265+,H.265,H.264,H.264+**
Maksymalny zasięg działania	**64 m**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Lustro	**Tak**

Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Prędkość przepływu danych	**Main Stream: 256 Kbps to 6 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps**
Ochrona hasłem	**Tak**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Stała ostrość	**Tak**
Obsługiwane formaty audio	**G.711 A-law**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Kanały wyjścia audio	**1.0 kan.**
Ilość wbudowanych mikrofonów	**1**
Nagrywanie wideo	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**54°**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Zdalny podgląd	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**100°**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
Typ diody LED	**Podczerwień/biały**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Szybkość migawki	**1/3 to 1/10000**
Wysokość produktu	**83,7 mm**
Liczba kamer	**1**
Cechy zabezpieczeń	**Wodoodporna**
Szerokość produktu	**111 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M