

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-tp-link-tplink-ip-kamera-insight-s245zi-p-365897.html>



Kamera IP TP-LINK TPLINK IP-Kamera InSight S245ZI

Cena brutto	893,99 zł
Cena netto	726,82 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRMDC
Kod producenta	INSIGHT S245ZI(UN)
Kod EAN	8885020623598
Obserwuj odległość	84 m
Materiał obudowy	Metal
Ostrość	Zmotoryzowana
Wykrywanie odległości	200 m
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Maksymalna przesłona	1,6
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Ochrona hasłem	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Suma megapikseli	4 MP
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Maksymalny zasięg działania	200 m
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Lustro	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie wejścia do regionu,Przekraczać granicę,Wykrywanie nietypowych dźwięków,Wykrywanie przekroczenia linii,Region exiting detection,Wykrywanie pojazdów,Wykrywanie ludzi,Moving object,Wtargnięcie,Zmiana scen
Obsługiwane formaty audio	G.711 A-law
Prędkość przepływu danych	Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Sub-Stream: H.265/H.264

Podręcznik użytkownika	Tak
Nagrywanie wideo	Tak
Inkrypcja HTTPS	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Formaty kompresji	H.265,H.264,H.265+,H.264+
Kąt widzenia obiektywu w pionie	16.8 - 53.8°
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Tryb dzienny / nocny	Tak
Automatyczne ustawienie ostrości	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	29.6 - 102°
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Przycisk reset	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Kontrola panewki kamery	Tak
Ilość wbudowanych mikrofonów	1
Wysokość produktu	102,5 mm
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Szerokość produktu	129,9 mm
Zdalny podgląd	Tak
Głębokość produktu	129,9 mm
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Waga produktu	775 g
Wykrywacz odległości	200 m
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporna
Rodzaj opakowania	Pudełko
Skanowanie progresywne	Tak
Uwierzelnianie Digest	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,2048 x 1280,2560 x 1440,2688 x 1520
Szybkość migawki	1/3 to 1/10000
Kolor produktu	Biały

Liczba kamer	1
Zakres szybkości transmisji bitów	0 - 64 Kbit/s
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Zakres dynamiczny	120 dB
Regulowanie jakości	Nasylenie, Jasność, Ostrość, Kontrast, Lustro
Układ	Kopuła
Min. Oświetlenie	0 lx
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Widok na żywo	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Przeglądarka internetowa	Tak
Rodzaj powiadomienia	Powiadomienie push
Zarządzany w chmurze	Tak
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	12 W
Wi-Fi	Nie
Pobór mocy (max)	10,8 W
Kąt widzenia soczewki, przekątna	34.1 - 122.8°
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Wbudowana syrena	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Filtrowanie adresów IP	Tak
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	Tak
Zoom optyczny	5x
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Kod IK	IK10
Częstotliwość próbkowania	8 kHz
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Czujnik ruchu	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Wideo detekcja ruchu	Tak
Tryb nocny	Tak

Typ przetwornika obrazu	CMOS
Określanie odległości	21 m
System dźwięku	2-drożny
Rozpoznawanie odległości	40 m
Bluetooth	Nie
Typ mocowania	Sufit

Opis produktu

- Gwarancja: G024M