

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-tp-link-tplink-ip-kamera-insight-s245zi-p-365897.html>



Kamera IP TP-LINK TPLINK IP-Kamera InSight S245ZI

Cena brutto	925,99 zł
Cena netto	752,84 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRMDC
Kod producenta	INSIGHT S245ZI(UN)
Kod EAN	8885020623598
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Lustro	Tak
Głębokość produktu	129,9 mm
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie wejścia do regionu,Przekraczać granicę,Wykrywanie nietypowych dźwięków,Wykrywanie przekroczenia linii,Region exiting detection,Wykrywanie pojazdów,Wykrywanie ludzi,Moving object,Wtargnięcie,Zmiana scen
Waga produktu	775 g
Obsługiwane formaty audio	G.711 A-law
Prędkość przepływu danych	Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Sub-Stream: H.265/H.264
Rodzaj opakowania	Pudełko
Nagrywanie wideo	Tak
Inkrypcja HTTPS	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,2048 x 1280,2560 x 1440,2688 x 1520
Formaty kompresji	H.265,H.264,H.265+,H.264+
Kąt widzenia obiektywu w pionie	16.8 - 53.8°
Kolor produktu	Biały
Tryb dzienny / nocny	Tak
Automatyczne ustawienie ostrości	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	29.6 - 102°
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Przycisk reset	Tak

Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Układ	Kopuła
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Wbudowany mikrofon	Tak
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Ilość wbudowanych mikrofonów	1
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Kontrola panewki kamery	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Wi-Fi	Nie
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Zdalny podgląd	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Wykrywacz odległości	200 m
Zoom optyczny	5x
Skanowanie progresywne	Tak
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporna
Szybkość migawki	1/3 to 1/10000
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Częstotliwość próbkowania	8 kHz
Liczba kamer	1
Zakres szybkości transmisji bitów	0 - 64 Kbit/s
Czujnik ruchu	Tak
Zakres dynamiczny	120 dB
Regulowanie jakości	Nasycenie, Jasność, Ostrość, Kontrast, Lustro
Tryb nocny	Tak
Min. Oświetlenie	0 lx
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
System dźwięku	2-drożny
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Widok na żywo	Tak
Bluetooth	Nie
Przeglądarka internetowa	Tak
Rodzaj powiadomienia	Powiadomienie push

Materiał obudowy	Metal
Zarządzany w chmurze	Tak
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	12 W
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Pobór mocy (max)	10,8 W
Kąt widzenia soczewki, przekątna	34.1 - 122.8°
Ochrona hasłem	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Wbudowana syrena	Tak
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Filtrowanie adresów IP	Tak
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	Tak
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Kod IK	IK10
Przewodowa sieć lan	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Podręcznik użytkownika	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
Wideo detekcja ruchu	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Stopień ochrony IP	IP67
Określanie odległości	21 m
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Typ mocowania	Sufit
Rozpoznawanie odległości	40 m
Ostrość	Zmotoryzowana
Obserwuj odległość	84 m
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Maksymalna przęsłona	1,6
Wykrywanie odległości	200 m
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Suma megapikseli	4 MP

Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Wysokość produktu	102,5 mm
Maksymalny zasięg działania	200 m
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Szerokość produktu	129,9 mm

Opis produktu

- Gwarancja: G024M