

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-tp-link-tplink-ip-kamera-insight-s245zi-p-365897.html>



Kamera IP TP-LINK TPLINK IP-Kamera InSight S245ZI

Cena brutto	920,99 zł
Cena netto	748,77 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRMDC
Kod producenta	INSIGHT S245ZI(UN)
Kod EAN	8885020623598
Podręcznik użytkownika	Tak
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Przycisk reset	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wideo detekcja ruchu	Tak
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Określanie odległości	21 m
Kontrola panewki kamery	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Rozpoznawanie odległości	40 m
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Obserwuj odległość	84 m
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Wykrywanie odległości	200 m
Wykrywacz odległości	200 m
Wysokość produktu	102,5 mm
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Skanowanie progresywne	Tak
Szerokość produktu	129,9 mm
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Szybkość migawki	1/3 to 1/10000
Głębokość produktu	129,9 mm

Lustro	Tak
Liczba kamer	1
Waga produktu	775 g
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie wejścia do regionu,Przekraczać granicę,Wykrywanie nietypowych dźwięków,Wykrywanie przekroczenia linii,Region exiting detection,Wykrywanie pojazdów,Wykrywanie ludzi,Moving object,Wtargnięcie,Zmiana scen
Zakres dynamiczny	120 dB
Prędkość przepływu danych	Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Sub-Stream: H.265/H.264
Min. Oświetlenie	0 lx
Rodzaj opakowania	Pudełko
Inkrypcja HTTPS	Tak
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,2048 x 1280,2560 x 1440,2688 x 1520
Kąt widzenia obiektywu w pionie	16.8 - 53.8°
Przeglądarka internetowa	Tak
Kolor produktu	Biały
Zarządzany w chmurze	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	29.6 - 102°
Układ	Kopuła
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Pobór mocy (max)	10,8 W
Wbudowany mikrofon	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Ilość wbudowanych mikrofonów	1
Filtrowanie adresów IP	Tak
Wi-Fi	Nie
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af,IEEE 802.3at
Przeznaczenie	Zewnętrzna

Zdalny podgląd	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Stopień ochrony IP	IP67
Zoom optyczny	5x
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporna
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Częstotliwość próbkowania	8 kHz
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Typ mocowania	Sufit
Czujnik ruchu	Tak
Zakres szybkości transmisji bitów	0 - 64 Kbit/s
Ostrość	Zmotoryzowana
Tryb nocny	Tak
Regulowanie jakości	Nasylenie, Jasność, Ostrość, Kontrast, Lustro
Maksymalna przesłona	1,6
System dźwięku	2-drożny
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Suma megapikseli	4 MP
Bluetooth	Nie
Widok na żywo	Tak
Maksymalny zasięg działania	200 m
Materiał obudowy	Metal
Rodzaj powiadomienia	Powiadomienie push
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	12 W
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Obsługiwane formaty audio	G.711 A-law
Ochrona hasłem	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	34.1 - 122.8°
Nagrywanie wideo	Tak
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Wbudowana syrena	Tak
Formaty kompresji	H.265, H.264, H.265+, H.264+
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.

Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Kod IK	IK10
Tryb dzienny / nocny	Tak
Automatyczne ustawienie ostrości	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M