Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:45

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-tp-link-tplink-ip-kamera-insight-s245zi-p-365897.html



Kamera IP TP-LINK TPLINK IP-Kamera InSight S245ZI

Cena brutto	**1 083,99 zł**
Cena netto	**881,29 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRMODC**
Kod producenta	**INSIGHT S245ZI(UN)**
Kod EAN	**8885020623598**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	**Tak**
Typ diody LED	**Podczerwień/biały**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Widok na żywo	**Tak**
Wykrywacz odległości	**200 m**
Wysokość produktu	**102,5 mm**
Rodzaj powiadomienia	**Powiadomienie push**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**12 W**
Szybkość migawki	**1/3 to 1/10000**
Szerokość produktu	**129,9 mm**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**34.1 - 122.8°**
Liczba kamer	**1**
Głębokość produktu	**129,9 mm**
Wbudowana syrena	**Tak**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Waga produktu	**775 g**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,2048 x 1280,2560 x 1440,2688 x 1520**
Kod IK	**IK10**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**

Kanały wejściowe audio	**1.0 kan.**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Zarządzany w chmurze	**Tak**
Układ	**Kopuła**
Określanie odległości	**21 m**
Pobór mocy (max)	**10,8 W**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Rozpoznawanie odległości	**40 m**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP**
Maksymalna rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Obserwuj odległość	**84 m**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Wykrywanie odległości	**200 m**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.3at**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Zoom optyczny	**5x**
Lustro	**Tak**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Częstotliwość próbkowania	**8 kHz**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie wejścia do regionu,Przekraczać granicę,Wykrywanie nietypowych dźwięków,Wykrywanie przekroczenia linii,Region exiting detection,Wykrywanie pojazdów,Wykrywanie ludzi,Moving object,Wtargnięcie,Zmiana scen**
Typ mocowania	**Sufit**
Czujnik ruchu	**Tak**
Prędkość przepływu danych	**Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Sub-Stream: H.265/H.264**

Ostrość	**Zmotoryzowana**
Tryb nocny	**Tak**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**16.8 - 53.8°**
Suma megapikseli	**4 MP**
System dźwięku	**2-drożny**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**29.6 - 102°**
Maksymalny zasięg działania	**200 m**
Bluetooth	**Nie**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Ochrona hasłem	**Tak**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Ilość wbudowanych mikrofonów	**1**
Obsługiwane formaty audio	**G.711 A-law**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Nagrywanie wideo	**Tak**
Kanały wyjścia audio	**1.0 kan.**
Zdalny podgląd	**Tak**
Formaty kompresji	**H.265,H.264,H.265+,H.264+**
Karta sieciowa	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Automatyczne ustawienie ostrości	**Tak**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Cechy zabezpieczeń	**Wodoodporna**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Zakres szybkości transmisji bitów	**0 - 64 Kbit/s**

Kontrola panewki kamery	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Regulowanie jakości	**Nasycenie,Jasność,Ostrość,Kontrast,Lustro**
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M