

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-tp-link-tplink-ip-kamera-insight-s245zi-p-365897.html>



Kamera IP TP-LINK TPLINK IP-Kamera InSight S245ZI

Cena brutto	893,99 zł
Cena netto	726,82 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRMDC
Kod producenta	INSIGHT S245ZI(UN)
Kod EAN	8885020623598
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie wejścia do regionu,Przekraczać granicę,Wykrywanie nietypowych dźwięków,Wykrywanie przekroczenia linii,Region exiting detection,Wykrywanie pojazdów,Wykrywanie ludzi,Moving object,Wtargnięcie,Zmiana scen
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Wykrywanie odległości	200 m
Rozpoznawanie odległości	40 m
Wideo detekcja ruchu	Tak
Kod IK	IK10
Wbudowana syrena	Tak
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	12 W
Widok na żywo	Tak
Inkrypcja HTTPS	Tak
Regulowanie jakości	Nasycenie,Jasność,Ostrość,Kontrast,Lustro
Głębokość produktu	129,9 mm
Materiał obudowy	Metal
Wysokość produktu	102,5 mm
System dźwięku	2-drożny
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Czujnik ruchu	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Zoom optyczny	5x
Podręcznik użytkownika	Tak

Przeznaczenie	Zewnętrzna
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Ochrona hasłem	Tak
Układ	Kopuła
Przycisk reset	Tak
Kolor produktu	Biały
Formaty kompresji	H.265,H.264,H.265+,H.264+
Rodzaj opakowania	Pudełko
Wbudowane głośniki	Tak
Liczba kamer	1
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Skanowanie progresywne	Tak
Suma megapikseli	4 MP
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Ostrość	Zmotoryzowana
Kontrola panewki kamery	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
Zdalny podgląd	Tak
Filtrowanie adresów IP	Tak
Ilość wbudowanych mikrofonów	1
Pobór mocy (max)	10,8 W
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Przeglądarka internetowa	Tak
Min. Oświetlenie	0 lx
Obsługiwane formaty audio	G.711 A-law
Zakres szybkości transmisji bitów	0 - 64 Kbit/s
Lustro	Tak
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporna
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Obserwuj odległość	84 m
Określanie odległości	21 m
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	34.1 - 122.8°
Rodzaj powiadomienia	Powiadomienie push

Kąt widzenia obiektywu w pionie	16.8 - 53.8°
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Prędkość przepływu danych	Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Sub- Stream: H.265/H.264
Szerokość produktu	129,9 mm
Bluetooth	Nie
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Tryb nocny	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Częstotliwość próbkowania	8 kHz
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Przewodowa sieć lan	Tak
Wi-Fi	Nie
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Wbudowany mikrofon	Tak
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Automatyczne ustawienie ostrości	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,2048 x 1280,2560 x 1440,2688 x 1520
Waga produktu	775 g
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Szybkość migawki	1/3 to 1/10000
Maksymalny zasięg działania	200 m
Wykrywacz odległości	200 m
Maksymalna przęsłona	1,6
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Typ mocowania	Sufit
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Tryb dzienny / nocny	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af,IEEE 802.3at
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Sposób łączności	Przewodowy

Zarządzany w chmurze	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	29.6 - 102°
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Nagrywanie wideo	Tak
Zakres dynamiczny	120 dB

Opis produktu

- Gwarancja: G024M