

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-tp-link-tplink-ip-kamera-insight-s345-6mm-p-365909.html>

Kamera IP TP-LINK TPLINK IP-Kamera InSight S345 (6mm)



Cena brutto	487,99 zł
Cena netto	396,74 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRM0E8
Kod producenta	INSIGHT S345(6MM)
Kod EAN	8885020628081
Przeglądarka internetowa	Tak
Kolor produktu	Biały
Układ	Kula (kształt)
Zarządzany w chmurze	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Długość produktu	184 mm
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Automatyczne wykrywanie	Tak
Wi-Fi	Nie
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Filtrowanie adresów IP	Tak
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporna
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Zakres szybkości transmisji bitów	0 - 64 Kbit/s
Częstotliwość próbkowania	8 kHz
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Regulowanie jakości	Ostrość, Jasność, Nasycenie, Kontrast, Lustro
Czujnik ruchu	Tak
Zestaw do montażu	Tak
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Tryb nocny	Tak
Dołączone śruby	Tak
Dołączony szablon do wiercenia	Tak

System dźwięku	2-drożny
Stopień ochrony IP	IP67
Widok na żywo	Tak
Bluetooth	Nie
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Rodzaj powiadomienia	Powiadomienie push
Materiał obudowy	Metal
Typ mocowania	Ściana
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	10,7 W
Maksymalna przęsłona	1,6
Nagrywanie wideo	Tak
Suma megapikseli	4 MP
Formaty kompresji	H.265,H.264,H.265+,H.264+
Kąt widzenia soczewki, przekątna	60,8°
Wbudowane głośniki	Tak
Maksymalny zasięg działania	120 m
Przycisk reset	Tak
Wbudowana syrena	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Ochrona hasłem	Tak
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Wideo detekcja ruchu	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Obsługiwane formaty audio	G.711 A-law
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Określanie odległości	12 m
Ilość wbudowanych mikrofonów	1
Przewodowa sieć lan	Tak
Rozpoznawanie odległości	24 m
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Podręcznik użytkownika	Tak
Obserwuj odległość	50 m
Zdalny podgląd	Tak

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wykrywanie odległości	120 m
Tryb dzienny / nocny	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Lustro	Tak
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Prędkość przepływu danych	Main Stream: 256 Kbps to 6 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps
Skanowanie progresywne	Tak
Wysokość produktu	74 mm
Długość stałej ogniskowej	6 mm
Szybkość migawki	1/3 to 1/10000
Szerokość produktu	74 mm
Inkrypcja HTTS	Tak
Liczba kamer	1
Kąt widzenia obiektywu w pionie	29°
Zakres dynamiczny	120 dB
Waga produktu	525 g
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	52,7°
Min. Oświetlenie	0 lx
Rodzaj opakowania	Pudełko
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 720 (HD 720), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520, 1920 x 1080 (HD 1080)

Opis produktu

- Gwarancja: G024M