

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-tp-link-tp-link-ip-kamera-insight-s3556mm-p-365918.html>

Kamera IP TP-LINK TPLINK IP-Kamera InSight S355(6mm)



Cena brutto	616,99 zł
Cena netto	501,62 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRMOEL
Kod producenta	INSIGHT S355(6MM)
Kod EAN	8885020628142
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Kąt widzenia soczewki, przekątna	67.2°
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Filtrowanie adresów IP	Tak
Wbudowana syrena	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Gniazdo karty SIM	Tak
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	Tak
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Wideo detekcja ruchu	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Określanie odległości	12 m
Podręcznik użytkownika	Tak
Zestaw do montażu	Tak
Rozpoznawanie odległości	24 m
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Dołączone śruby	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Stopień ochrony IP	IP67
Obserwuj odległość	50 m
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%

Typ przetwornika obrazu	CMOS
Wykrywanie odległości	120 m
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Typ mocowania	Ściana
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Maksymalna przesłona	1,6
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Suma megapikseli	5 MP
Lustro	Tak
Wysokość produktu	74 mm
Maksymalny zasięg działania	120 m
Prędkość przepływu danych	Main Stream: 256 Kbps to 6 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps
Szerokość produktu	74 mm
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Długość stałej ogniskowej	6 mm
Waga produktu	525 g
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Inkrypcja HTTPS	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2688 x 1520,2048 x 1280,1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,1920 x 1080 (HD 1080),2880 x 1620,2560 x 1440
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Typ karty SIM	MicroSIM
Kąt widzenia obiektywu w pionie	31.3°
Kolor produktu	Biały
Zdalny podgląd	Tak
Obsługiwane formaty audio	G.711 A-law
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	52.7°
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Układ	Kula (kształt)
Sposób łączności	Przewodowy
Wbudowany mikrofon	Tak
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Stała ostrość	Tak

Maksymalna rozdzielczość	2880 x 1620 px
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Ilość wbudowanych mikrofonów	1
Wi-Fi	Nie
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Wykrywacz odległości	120 m
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Skanowanie progresywne	Tak
Częstotliwość próbkowania	8 kHz
Szybkość migawki	1/3 to 1/10000
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporna
Czujnik ruchu	Tak
Liczba kamer	1
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Tryb nocny	Tak
Zakres dynamiczny	120 dB
Zakres szybkości transmisji bitów	0 - 64 Kbit/s
System dźwięku	2-drożny
Min. Oświetlenie	0 lx
Regulowanie jakości	Nasycenie, Jasność, Kontrast, Lustr o, Ostrość
Bluetooth	Nie
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Przeglądarka internetowa	Tak
Dołączony szablon do wiercenia	Tak
Materiał obudowy	Metal
Zarządzany w chmurze	Tak
Widok na żywo	Tak
Nagrywanie wideo	Tak
Długość produktu	184 mm
Rodzaj powiadomienia	Powiadomienie push
Formaty kompresji	H.264+, H.265+, H.265, H.264
Wbudowane głośniki	Tak
Pobór mocy (max)	9,7 W
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	10,7 W

Przycisk reset

Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M