

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-tp-link-tplink-ip-kamera-insight-s3556mm-p-365918.html>

Kamera IP TP-LINK TPLINK IP-Kamera InSight S355(6mm)



| | |
|--|--|
| Cena brutto | 619,99 zł |
| Cena netto | 504,06 zł |
| Numer katalogowy | WLONONWCRMOEL |
| Kod producenta | INSIGHT S355(6MM) |
| Kod EAN | 8885020628142 |
| Dołączony szablon do wiercenia | Tak |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 2688 x 1520, 2048 x 1280, 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 1920 x 1080 (HD 1080), 2880 x 1620, 2560 x 1440 |
| Przeglądarka internetowa | Tak |
| Widok na żywo | Tak |
| Kolor produktu | Biały |
| Zarządzany w chmurze | Tak |
| Rodzaj powiadomienia | Powiadomienie push |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Długość produktu | 184 mm |
| Układ | Kula (kształt) |
| Pobór mocy (max) | 9,7 W |
| Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)) | 10,7 W |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP |
| Kąt widzenia soczewki, przekątna | 67.2° |
| Maksymalna rozdzielczość | 2880 x 1620 px |
| Filtrowanie adresów IP | Tak |
| Wbudowana syrena | Tak |
| Wi-Fi | Nie |
| Gniazdo karty SIM | Tak |
| Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR) | Tak |
| Przeznaczenie | Zewnętrzna |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Kanały wejściowe audio | 1.0 kan. |
| Rodzaj zasilania | DC, PoE |
| Wielkość czujnika CCD | 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") |
| Wideo detekcja ruchu | Tak |
| Częstotliwość próbkowania | 8 kHz |
| Zestaw do montażu | Tak |
| Określanie odległości | 12 m |
| Czujnik ruchu | Tak |
| Dołączone śruby | Tak |
| Rozpoznawanie odległości | 24 m |
| Tryb nocny | Tak |
| Stopień ochrony IP | IP67 |
| Obserwuj odległość | 50 m |
| Typ przetwornika obrazu | CMOS |
| Wykrywanie odległości | 120 m |
| System dźwięku | 2-drożny |
| Typ mocowania | Ściana |
| Kontrola szybkości transmisji danych | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
| Bluetooth | Nie |
| Maksymalna przęsłona | 1,6 |
| Highlight Compensation (HLC) | Tak |
| Materiał obudowy | Metal |
| Suma megapikseli | 5 MP |
| Lustro | Tak |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Prędkość przepływu danych | Main Stream: 256 Kbps to 6 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps |
| Formaty kompresji | H.264+,H.265+,H.265,H.264 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Maksymalny zasięg działania | 120 m |
| Długość stałej ogniskowej | 6 mm |
| Przycisk reset | Tak |
| Zarządzanie przez stronę www | Tak |
| Inkrypcja HTTPS | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | 0 - 90° |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | 512 GB |
| Kąt widzenia obiektywu w pionie | 31.3° |

| | |
|--|---|
| Ochrona hasłem | Tak |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Tak |
| Typ karty SIM | MicroSIM |
| Wyjście prądu stałego (w woltach) | 12 |
| Zdalny podgląd | Tak |
| Obsługiwane formaty audio | G.711 A-law |
| Kąt widzenia obiektywu, w poziomie | 52.7° |
| Kanały wyjścia audio | 1.0 kan. |
| Tryb dzienny / nocny | Tak |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
| Przewodowa sieć lan | Tak |
| Podczerwień (IR) Filtr odcięcia | Tak |
| Sposób łączności | Przewodowy |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Produkt odporny na warunki atmosferyczne | Tak |
| Stała ostrość | Tak |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Typ diody LED | Podczerwień/biały |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 1 |
| Zakres wilgotności względnej | 0 - 95% |
| Wykrywacz odległości | 120 m |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
| Skanowanie progresywne | Tak |
| Szybkość migawki | 1/3 to 1/10000 |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporna |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 60 °C |
| Liczba kamer | 1 |
| Uwierzytelnianie Digest | Tak |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -30 - 60 °C |
| Zakres dynamiczny | 120 dB |
| Zakres szybkości transmisji bitów | 0 - 64 Kbit/s |
| Wysokość produktu | 74 mm |
| Min. Oświetlenie | 0 lx |
| Regulowanie jakości | Nasycenie, Jasność, Kontrast, Lustr o, Ostrość |
| Szerokość produktu | 74 mm |
| Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów | Tak |
| Waga produktu | 525 g |

Opis produktu

- Gwarancja: G024M