

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-tp-link-tplink-ip-kamera-insight-s385pi-p-365906.html>



Kamera IP TP-Link TPLINK IP-Kamera InSight S385PI

Cena brutto	1 308,99 zł
Cena netto	1 064,22 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRMOE5
Kod producenta	INSIGHT S385PI(UN)
Kod EAN	8885020627862
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 3840 x 2160, 2048 x 1280, 2560 x 1440, 2880 x 1620, 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520
Przeglądarka internetowa	Tak
Rodzaj powiadomienia	Powiadomienie push
Kolor produktu	Biały
Zarządzany w chmurze	Tak
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	21 W
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Długość produktu	266 mm
Kąt widzenia soczewki, przekątna	180°
Układ	Kula (kształt)
Pobór mocy (max)	18 W
Wbudowana syrena	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	Tak
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Filtrowanie adresów IP	Tak
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Wi-Fi	Nie
Gniazdko karty SIM	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna

Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3at
Określanie odległości	4,4 m
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Rozpoznawanie odległości	8,8 m
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Zestaw do montażu	Tak
Obserwuj odległość	18,33 m
Częstotliwość próbkowania	8 kHz
Dołączone śruby	Tak
Wykrywanie odległości	44 m
Czujnik ruchu	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Tryb nocny	Tak
Highlight Compensation (HLC)	Tak
System dźwięku	2-drożny
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Lustro	Tak
Bluetooth	Nie
Typ mocowania	Ściana
Materiał obudowy	Metal
Maksymalna przestona	2
Prędkość przepływu danych	Main Stream: 256 Kbps to 8 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 1024 Kbps
Nagrywanie wideo	Tak
Suma megapikseli	8 MP
Długość stałej ogniskowej	1,65 mm
Formaty kompresji	H.265,H.264,H.265+,H.264+
Wbudowane głośniki	Tak
Maksymalny zasięg działania	44 m
Inkrypcja HTTPS	Tak
Przycisk reset	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	86°
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	180°

Ochrona hasłem	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Typ karty SIM	MicroSIM
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Zdalny podgląd	Tak
Obsługiwane formaty audio	G.711 A-law
Sposób łączności	Przewodowy
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Tryb dzienny / nocny	Tak
Stała ostrość	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Ilość wbudowanych mikrofonów	1
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Podręcznik użytkownika	Tak
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Typ przetwornika (kamera panoramiczna)	CMOS
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wykrywacz odległości	120 m
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporna
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Skanywanie progresywne	Tak
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Zakres szybkości transmisji bitów	0 - 64 Kbit/s
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Szybkość migawki	1/3 to 1/10000
Regulowanie jakości	Nasycenie, Kontrast, Ostrość, Lustr o, Jasność
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Liczba kamer	1
Wysokość produktu	101 mm
Zakres dynamiczny	120 dB
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Szerokość produktu	100 mm
Min. Oświetlenie	0 lx

Dołączony szablon do wiercenia	Tak
Waga produktu	1,01 kg
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Widok na żywo	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M