Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 16:49

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-tp-link-tplink-ip-kamera-insight-s385pi-p-365906.html



Kamera IP TP-Link TPLINK IP-Kamera InSight S385PI

Cena brutto	**1 277,99 zł**
Cena netto	**1 039,02 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRMOE5**
Kod producenta	**INSIGHT S385PI(UN)**
Kod EAN	**8885020627862**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,3840 x 2160,2048 x 1280,2560 x 1440,2880 x 1620,1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520**
Maksymalna przesłona	**2**
Prędkość przepływu danych	**Main Stream: 256 Kbps to 8 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 1024 Kbps**
Suma megapikseli	**8 MP**
Długość stałej ogniskowej	**1,65 mm**
Kolor produktu	**Biały**
Maksymalny zasięg działania	**44 m**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**86°**
Układ	**Kula (kształt)**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**180°**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Typ karty SIM	**MicroSIM**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Obsługiwane formaty audio	**G.711 A-law**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Wi-Fi	**Nie**
Zdalny podgląd	**Tak**
Stała ostrość	**Tak**

Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Ilość wbudowanych mikrofonów	**1**
Częstotliwość próbkowania	**8 kHz**
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	**Tak**
Czujnik ruchu	**Tak**
Typ diody LED	**Podczerwień/biały**
Typ przetwornika (kamera panoramiczna)	**CMOS**
Tryb nocny	**Tak**
Wykrywacz odległości	**120 m**
Cechy zabezpieczeń	**Wodoodporna**
System dźwięku	**2-drożny**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Szybkość migawki	**1/3 to 1/10000**
Zakres szybkości transmisji bitów	**0 - 64 Kbit/s**
Materiał obudowy	**Metal**
Liczba kamer	**1**
Regulowanie jakości	**Nasycenie,Kontrast,Ostrość,Lustro,Jasność**
Nagrywanie wideo	**Tak**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	**Tak**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Dołączony szablon do wiercenia	**Tak**
Formaty kompresji	**H.265,H.264,H.265+,H.264+**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Widok na żywo	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Rodzaj powiadomienia	**Powiadomienie push**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Zarządzany w chmurze	**Tak**

Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**21 W**
Ochrona hasłem	**Tak**
Długość produktu	**266 mm**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**180°**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Pobór mocy (max)	**18 W**
Wbudowana syrena	**Tak**
Kanały wyjścia audio	**1.0 kan.**
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Kanały wejściowe audio	**1.0 kan.**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Gniazdo karty SIM	**Tak**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3at**
Określanie odległości	**4,4 m**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")**
Rozpoznawanie odległości	**8,8 m**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
Zestaw do montażu	**Tak**
Obserwuj odległość	**18,33 m**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Dołączone śruby	**Tak**
Wykrywanie odległości	**44 m**
Wysokość produktu	**101 mm**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Szerokość produktu	**100 mm**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**

Waga produktu	**1,01 kg**
Typ mocowania	**Ściana**
Lustro	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M