

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-tp-link-tp-link-ip-kamera-ipkamera-insight-s3852-8mm-p-365911.html>

Kamera IP TP-LINK TPLINK IP-Kamera IPKamera InSight S385(2.8mm)



Cena brutto	570,99 zł
Cena netto	464,22 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRM0EA
Kod producenta	INSIGHT S385(2.8MM)
Kod EAN	8885020628166
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Skanowanie progresywne	Tak
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporna
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Szybkość migawki	1/3 to 1/10000
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Wysokość produktu	74 mm
Liczba kamer	1
Zakres szybkości transmisji bitów	0 - 64 Kbit/s
Szerokość produktu	74 mm
Zakres dynamiczny	120 dB
Regulowanie jakości	Ostrość,Kontrast,Lustro,Nasyce nie,Jasność
Waga produktu	525 g
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Rodzaj opakowania	Pudełko
Min. Oświetlenie	0 lx
Dołączony szablon do wiercenia	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2048 x 1280,848 x 480,640 x 360,1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,352 x 288,320 x 240,2880 x 1620,2688 x 1520,704 x 576
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Widok na żywo	Tak
Kolor produktu	Biały
Przeglądarka internetowa	Tak
Rodzaj powiadomienia	Powiadomienie push

Gniazdko wyjścia DC	Tak
Zarządzany w chmurze	Tak
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	11,5 W
Układ	Kula (kształt)
Długość produktu	184 mm
Wbudowany mikrofon	Tak
Pobór mocy (max)	10,5 W
Kąt widzenia soczewki, przekątna	134°
Maksymalna rozdzielczość	2880 x 1620 px
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Wbudowana syrena	Tak
Wi-Fi	Nie
Filtrowanie adresów IP	Tak
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Wideo detekcja ruchu	Tak
Częstotliwość próbkowania	8 kHz
Zestaw do montażu	Tak
Określanie odległości	6 m
Czujnik ruchu	Tak
Dołączone śruby	Tak
Rozpoznawanie odległości	13 m
Tryb nocny	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Obserwuj odległość	27 m
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Wykrywanie odległości	64 m
System dźwięku	2-drożny
Typ mocowania	Ściana
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Bluetooth	Nie

Maksymalna przesłona	1,6
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Materiał obudowy	Metal
Suma megapikseli	8 MP
Lustro	Tak
Formaty kompresji	H.264+,H.265,H.264,H.265+
Prędkość przepływu danych	Main Stream: 256 Kbps to 8 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps
Przycisk reset	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Maksymalny zasięg działania	85 m
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Inkrypcja HTTPS	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Kąt widzenia obiektywu w pionie	58.8°
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Stała ostrość	Tak
Obsługiwane formaty audio	G.711 A-law
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	111.4°
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Ilość wbudowanych mikrofonów	1
Nagrywanie wideo	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Podręcznik użytkownika	Tak
Zdalny podgląd	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Tryb dzienny / nocny	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak



Opis produktu

- Gwarancja: G024M